

KWC-No.

2030029012

2030036693

Met automatische douchebuisleidinging

Douchepijp spui

Neen

Ja

F5S-Mix zelfsluitende eengreepsmengkraan DN 15 als afbouwset voor wandinbouw in de ruwbouwset, voor douches. Zelfsluitende FRAMIC-m engpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stromingstijd traploos instelbaar. Met

instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, zichtbare delen gepolijst en verchromd. Bevestigingsraam inclusief profielafdichting, roestvrijstalen afdekplaat 190 x 245 mm met verborgen schroefbevestiging, verchromde kunststof rozet, terugslagbegrenzers en zeven. Diepteverstelling 25 mm.

Technical Data

Extra aansluitingen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
ATT-WS-BUILTINMODEL
Debiet koud water
Debiet warm water
Circulatie
A3000 open-compatibel
Verbinding met betaalde waterafgifte
Hoogte van de afdekplaat
Breedte van de afdekplaat
met filter
Instelbare looptijd
Weringsprincipe
voor handdouche
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal behuizing
Materiaal montage
Maximale looptijd
Minimum dynamische druk
Minimale looptijd

Neen
Ja
FINISHING
0.15 l/s
0.15 l/s
Neen
Neen
Niet mogelijk
245 mm
190 mm
Ja
Ja
Hydraulisch zelfsluitend
Neen
Neen
DN 15
G 3/4 B
TOP-CERAMIC
Roestvrij staal
Messing
35 Seconds
0.5 bar
5 Seconds



KWC


F5S-Mix zelfsluitende inbouwkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM2004

Douches | Zelfsluitende douchekranen

Type menging	Ja
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Douchepijp spui	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Zijdeglans
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type montage	Wandinbouw met inbouwdoos
Type bediening	Manuele werking
Type douche	Wandinbouw fitting
Volumestroom bij 3 bar	0.2 l/s
Wateraansluiting	THREAD
Positie van wateraansluiting	Van zijkant
Accentkleur	Chroom-look (glanzend)
Basiskleur	STAINLESSSTEEL

Vereiste toebehoren




R5 Systembox voor inbouwkransen

2030028990

F5BX2001

Optionele toebehoren



KWC

F5S-Mix zelfsluitende inbouwkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM2004

Douches | Zelfsluitende douchekranen

Set met verlengstukken voor F5S-Mix

2030044781

ACSM2001

Reserve onderdelen



Stop verchromd

2030053006

ASSX9004



Drukdpod van handvat

2030050753

ASSM9004



Temperatuurstop

2030046188


ASSM1002



Veiligheidsring

2030048357

ASSX9003



Rozet

2030045510


ASXM2003



FRAMIC Zelfsluitende mengpatroon

2030046185

ASSM9001



Afdekplaat in roestvrij staal

2030045475

ASXM2001



Onderhoudsset

2000109019

ZWSPL0024



Reinigingsmiddel CHROMOL

2000105091

ZWSPL0023



KWC

F5S-Mix zelfsluitende inbouwkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM2004

Douches | Zelfsluitende douchekranen