

KWC-No.

2030029012

2030036693

Z automatycznym opróżnianiem rury natryskowej

Rura spustowa prysznic

Nie

Tak

F5S-Mix Natryskowa samozamykająca bateria z mieszaczem DN 15 do podtynkowego montażu w puszcze systemowej. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC, sterowany hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji wody, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej oddzielenie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Z regulowanym ogranicznikiem

temperatury zabezpieczonym przed przekręceniem. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Całość wykonana z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Ramka z uszczelką profilowaną, panel przedni ze stali szlachetnej 190 x 245 mm z zakrytym mocowaniem na śruby, chromowana rozeta z tworzywa sztucznego, zawory zwrotne i siłka. Regulacja głębokości 25 mm.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-BUILTINMODEL

Normatywny wypływ zimnej wody

Normatywny wypływ ciepłej wody

Cyrkulacja

A3000 open-kompatybilny

Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody

Wysokość pokrywy

Szerokość pokrywy

z filtrem

Czas przepływu możliwy do ustawienia

Zasada funkcjonowania

do główki prysznicowej

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Średnica dopływu

Mechanizm blokujący

Materiał obudowy

Materiał złączki

Maksymalny czas przepływu

Wymagane ciśnienie robocze

Nie

Tak

FINISHING

0.15 l/s

0.15 l/s

Nie

Nie

Nie

245 mm

190 mm

Tak

Tak

Samozamykający hydraulicznie

Nie

Nie

DN 15

G 3/4 B

TOP-CERAMIC

Stal szlachetna

Mosiądz

35 Sekundy

0.5 bar



KWC


F5S-Mix Samozamykająca bateria podtynkowa z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM2004

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Minimalny czas przepływu	5 Sekundy
Sposób mieszania	Tak
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rura spustowa prysznic	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni obudowy	Matowe
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaj montażu	Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje natrysków	Złącze podtynkowe
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.2 l/s
Podłączenie wody	THREAD
Umieszczenie zasilania w wodę	Z boku
Akcent kolorystyczny	Chromowany wygląd (błyszczący)
Kolor podstawowy	STAINLESSSTEEL

Niezbędne akcesoria



R5 Puszka systemowa do podtynkowych baterii z mieszaczem

2030028990

F5BX2001


Akcesoria opcjonalne

KWC

F5S-Mix Samozamykająca bateria podtynkowa z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM2004

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



Zestaw przedłużający do F5S-Mix

2030044781
ACSM2001

Części zamienne



Zatyczka chromowana

2030053006
ASSX9004



Pokrętło

2030050753
ASSM9004




Ogranicznik temperatury

2030046188
ASSM1002



Pierścień zabezpieczający

2030048357
ASSX9003




Rozeta

2030045510
ASXM2003




FRAMIC kartusz samozamykający

2030046185
ASSM9001



Rama montażowa

2030045472
ASXX9004



Panel ze stali szlachetnej

2030045475
ASXM2001

KWC

F5S-Mix Samozamykająca bateria podtynkowa z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM2004

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZW SPL0024

Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL

2000105091
ZW SPL0023
