


## KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb für Speicher

Modell-Linie: F5E | F5EM1005  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



### KWC-Nr.

2030031350

F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss mittels Schläuchen an offene Untertischspeicher. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche, 6 V Lithium Batterie (CR-P2) und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für

verdeckte Mischeinrichtung. Mit Strahlformer. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer	ja
Berechnungsdurchfluss Trinkwasser	0.08 l/s
A3000 open-kompatibel	nein
Voreinstellung Hygienespülung	24 Stunden nach der letzten Betätigung
Drucklos	ja
mit Filter	ja
Funktionsprinzip	elektronisch selbstschließend
Hygienespülung	ja
Nennweite	DN 15
Anschlussgröße	G 3/8
Schließmechanismus	Oberteil nicht keramisch
Material Armatur	Messing
Mindestfließdruck	1 bar
Art der Mischung	ja
Anzahl Batterien	1
Parametrierung	Fernbedienung
Zugstangen-Ablaufgamitur	nein
Anschlussspannung	Batterie 6 V
Stromverbrauch	1.5 Voltampere
Art der Spannungsversorgung	Batterie
Schutzart IP	IP59K
mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	fest



## KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb für Speicher

Modell-Linie: F5E | F5EM1005  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Batterietyp	CR-P2 Lithium Batterie 6 V
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.08 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	0

### Optionales Zubehör



**Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036654**  
ACEX9005




**2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036849**  
ACEX9004



**Druckloser Kleinspeicher**

**2000109145**  
ACXM1001




**Verdrehsicherung für F5S**

**2030035383**  
ACXX1001


### Ersatzteile



**Verschlusskappe**



**Stopfen rot**



**Stopfen blau**



**Batteriefach**


## KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie mit Batteriebetrieb für Speicher

Modell-Linie: F5E | F5EM1005  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

**2030041558**  
ASEX1007



**2030041951**  
ASEX1009



**2030041952**  
ASEX1010



**3600002063**  
ACEX9023



**Lithium-Batterie 6V**

**2000104846**  
EPRTR0008



**Magnetventilkartusche**

**2030045522**  
ACXX9002



**Temperaturwahlhebel**

**2030041431**  
ASEM1001




**Schlauch**

**2030041311**  
ASXX1005



**Siebdichtung 16 x 8 x 1,6 mm**

**2000104720**  
ASXX1012



**Schlauch**

**2030041313**  
ASXX1006



**Schnellbefestigung**

**2030043596**  
ASEX1013

**Wasserführung**

**2030041949**  
ASEX1008

**Sensor, ID 01/00004**

**2030041458**  
ASEX1005

**Adapterkabel für F5-Armaturen**

**2030055550**  
ACEX9012