

#### KWC-No.

**2030032506**

Ulottuma 190 mm

**2030032507**

Ulottuma 130 mm

**2030026612**

Ulottuma 250 mm

#### Putken ulkonema

190 mm

130 mm

250 mm

F3E-Therm-termostaattihana, DN 15, seinäkiinnityksellä ja rajoitettavalla kääntösäteellä, pesuoljaisiin. Opto-elektronisesti ohjattava, aktiivointi tapahtuu käden heijastuksella. Termostaatti metallikahvalla säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Mahdollisuus manuaalisen lämpödesinfiointin suorittamiseen. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili, 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja sensori. Täysmessinkinen, korkeakiiltainen kromattu

hanarunko. Pyörteeton virtausensäädin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Säädettävillä, takaisinvirtauksen estävillä liitännöillä, sihmeillä ja kierrettävillä peitelevyillä. Ulottuma 190 mm. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen, turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa ja tilastietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

#### Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

A3000 open-yhteensopiva

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Esiasennettu virtausaika

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

Paristojen lukumäärä

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

Ei

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

10 Sekunnit

Ei

Kyllä

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC

Messinki


255 Sekunnit

1 baari

1 Sekunnit

Termostaattilla

1



Parametrisointi	Kaukosäädin
ATT-WS-POUPWASTESET	Ei
Tehon syöttö liitäntä	BATTERY-6-V
Energian kulutus	1.5 Volttiampeeri
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Suoja järjestelmä IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulku	Kyllä
Ääni eristys	Ei
Spout	ROTATING-BOT
Putken ulkonema	190 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Käsi käytöinen läpödesinfiointi
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	Seinähana
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.1 l/s
Vesiliitäntä	S-liitännät
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
lviCode	0

#### Valinnaiset lisävarusteet



##### Kaksisuuntainen kaukosäädin

**2030036654**  
ACEX9005



##### 2-painikkeinen kaukosäädin


**2030036849**  
ACEX9004



##### Ruuvi kiinnitys liitännälle

**2030041416**  
ACXX9001

#### Varaosat



#### Paristokotelo 6V paristolla

**3600002063**  
ACEX9023

#### Magneettiventtiili

**2030045522**  
ACXX9002