

#### KWC-No.

**2030032506**

Projection de 190 mm

**2030032507**

Projection de 130 mm

**2030026612**

Projection de 250 mm

#### Projection de conduit

190 mm

130 mm

250 mm

F3E-Therm mitigeur thermostatique DN 15 pour montage mural avec sortie pivotante bloquante, pour les installations sanitaires. À commande opto-électronique, actionnement par mouvement manuel. Thermostat avec poignée métallique et butée de température réglable sans torsion. Avec désinfection thermique manuelle en option. Pour le raccordement à l'eau chaude et froide. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne, pile au lithium de 6 V (CR-P2) et capteur dans le corps entièrement métallique.

laiton chromé poli. Mousseur laminaire avec régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccords ajustables, clapets anti-retour, filtres et rosaces à visser. Projection de 190 mm activée 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option.

#### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcul de débit de l'eau froide

Calcul de débit de l'eau chaude

A3000 open-compatible

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Durée d'écoulement réglée d'usine

Dépressurisé

avec filtre

Durée d'écoulement réglable

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Durée maximale de rinçage

Pression dynamique minimale

Durée d'écoulement minimum

Type de mélangeur

Nombre de piles

Oui

0.07 l/s

0.07 l/s

Non

24 heures après la dernière activité

10 Secondes

Non

Oui

Oui

Fermeture automatique électronique

Oui

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC

Laiton


255 Secondes

1 Bar

1 Secondes

Avec thermostatique

1



#### Paramétrage

ATT-WS-POPUWASTESET

Connexion au boîtier d'alimentation

Consommation d'alimentation

ATT-WS-POWTYPE

Système de protection IP

ATT-WS-ROSETTES

Arrêt de sécurité

Isolation sonore

goulot

Projection de conduit

Finition de surface

Finition de surface de l'armature

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Désinfection thermique

ATT-WS-TRANSFORMER

Type de piles

Type de montage

Type d'opération

Type de capteur

Type de robinet

Débit volumétrique à 3 bar

Raccordement à l'eau

Couleur d'accent

Couleur de base

teamNumber

#### Télécommande

Non

BATTERY-6-V

1.5 Voltampère

pile

59K

Oui

Oui

Non

ROTATING-BOT

190 mm

Chromé

Poli

Oui

Désinfection thermique manuel

Non

CR-P2

Montage mural

Fonctionnement du détecteur

Détecteur opto-électronique

Robinet de bavette

0.1 l/s

Raccords en S

sans

aspect chromé (brillant)

812430

#### Accessoires en option



#### Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005



#### Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004



#### Boîtier d'aérateur antivol

**2000104778**  
ZTAPS0005



#### Embout fileté de raccordement

**2030041416**  
ACXX9001

#### Pièces de rechange



Plaque de recouvrement

**2030003258**  
EAQLT0002




Compartment à pile

**3600002063**  
ACEX9023



Pile au lithium 6V

**2000104846**  
EPRTR0008



Cartouche d'électrovanne

**2030045522**  
ACXX9002



Feuille

**2030053034**  
ASET2010



Détecteur, ID 02/00001

**2030041449**  
ASET1001



Mousseur à jet laminaire

**2030012352**  
ETAPS0037



Sortie pivotante 100 mm

**2030032671**  
ASXX1001



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

**2000104706**  
ASXX9011



Kit de montage

**2030003401**  
EAQLT0009



Thermocouple

**2030003300**  
EAQLT0004



Arrêt de température

**2030003296**  
EAQLT0003

## KWC

Mitigeur thermostatique électronique F3E-Therm

Modell-Linie: F3E | F3ET1002

Robinetteries | Robinets électroniques



**Clé à douille hexagonale**

---

**2030047722**

ACEX9011

---