

KWC-No.

2030032506

Ulottuma 190 mm

2030032507

Ulottuma 130 mm

2030026612

Ulottuma 250 mm

Putken ulkonema

190 mm

130 mm

250 mm

F3E-Therm-termostaattihana, DN 15, seinäkiinnityksellä ja rajoitettavalla kääntösäteellä, pesualtasiin. Opto-elektronisesti ohjattava; Aktiivointi tapahtuu käden heijastuksella. Termostaatti metallikahvalla, säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla lämpötilanrajoittimella. Mahdollisuus manuaaliseen lämpödesinointiin. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili, 6 V:n litiumparisto (CR-P2) ja sensori. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko.

Pyörteetönporesuutin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Säädettävillä, takaisinvirtauksen estävillä liitännöillä, sihdeillä ja kierrettävillä peitelevyillä. Ulottuma 130 mm. Aktiivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen. Turvasammutus jatkuvassaheijastuksessa ja tilastietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

A3000 open-yhteensopiva

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Esiasennettu virtausaika

Paineistettu

suodattimella

Säädettävä virtausaika

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Maksimi virtausaika

Minimi virtauspaine

Minimi virtausaika

Sekoituksen tyyppi

Paristojen lukumäärä

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

Ei

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

10 Sekunnit

Ei

Kyllä

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC

Messinki


255 Sekunnit

1 baari

1 Sekunnit

Termostaattilla

1



KWC

Kosketusvapaa F3E-Therm-termostaattihana

Modell-Linie: F3E | F3ET1001

Hanat | Elektroniset hanat

Parametrisointi	Kaukosäädin
ATT-WS-POUPWASTESET	Ei
Tehon syöttö liitäntä	BATTERY-6-V
Energian kulutus	1.5 Volttiampeeri
ATT-WS-POWTYPE	BATTERY
Suoja järjestelmä IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Kyllä
Hätä sulk	Kyllä
Ääni eristys	Ei
Spout	ROTATING-BOT
Putken ulkonema	130 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Käsi käytöinen läpödesinfiointi
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Pariston tyyppi	CR-P2
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	Seinähana
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.1 l/s
Vesiliitäntä	S-liitännät
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
lviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005

2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004

Ruuvikiinnitys liitännälle


2030041416
ACXX9001

Varaosat

KWC

Kosketusvapaa F3E-Therm-termostaattihana

Modell-Linie: F3E | F3ET1001
Hanat | Elektroniset hanat



Paristokotelo 6V paristolla

3600002063
ACEX9023

Magneettiventtiili

2030045522
ACXX9002