

#### KWC-No.

**2030032990**

**2030039547**

Met thermische desinfectie-eenheid

#### Thermische desinfectie

Ja

Automatische thermische desinfectie geïnstalleerd

F5E-Therm thermostaatwandkraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Elektronisch gestuurd, voor aansluiting op warm en koud water. Thermostaat met metalen greep en instelbare en tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag. Met mogelijkheid voor thermische desinfectie, handmatig of automatisch via optionele desinfectie-eenheid. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en tastsensor in verbrandingsveilige Safe-Touch-behuizing, met afvoer naar boven, G 3/4 B, voor de montage

van afvoerbochten of doucheleiding voor opbouwmontage. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchromd. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

#### Technical Data

Extra aansluitingen

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

Debiet warm water

Circulatie

Verbinding met betaalde waterafgifte

Standaard instelling hygiënespoeling

Standaard looptijd

met filter

Instelbare looptijd

Weringsprincipe

voor handdouche

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

Vergrendelmechanisme

Materiaal behuizing

Materiaal montage

Maximale looptijd

Minimum dynamische druk

Minimale looptijd

Type menging

Neen

Ja

0.15 l/s

0.15 l/s

Neen

Niet mogelijk

24 uur na de laatste operatie

30 Seconds

Ja

Ja

Elektronisch zelfsluitend

Neen

Ja

DN 15

G 1/2 B

TOP-NONCERAMIC

Messing


Messing

255 Seconds

1 bar

1 Seconds

Met thermostaat



#### Modell-Linie: F5E | F5ET2001

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen

Aantal batterijen	1
Parametrisatie	Afstandsbediening
Voedingsspanning	BATTERY-6-V
Opgenomen vermogen	1.5 Voltampère
ATT-WS-POWTYPE	Batterij
IP bescherming	59K
ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Ja
Douchepijp spui	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlakafwerking behuizing	Verchroomd
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Ja
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type douche	Wandfitting
Debiet bypass	0.05 l/s
Volumestroom bij 3 bar	0.23 l/s
Wateraansluiting	S-verbindingen
Positie van wateraansluiting	Van achterzijde
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

#### Optionele toebehoren



##### Doucheleiding

**2030041525**  
ACXX2003



##### AQUAJET-Slimline douchekop

**2000103757**  
AQUA757



##### AQUAJET-Comfort douchekop

**2030021283**  
SHAC0008



##### Thermische desinfectie-eenheid voor F5E-Therm

**2030039541**  
ACET9001

## KWC

### F5E-Therm elektronische thermostaatwandkraan

Modell-Linie: F5E | F5ET2001

Douches | Elektronisch gestuurde douchekranen



#### Bidirectionele afstandsbediening

**2030036654**  
ACEX9005

#### Reserve onderdelen




#### Afdekplaatje

**2030003258**  
EAQLT0002




#### Temperatuurhendel

**2030047082**  
ASXT9003




#### Temperatuuraanslag

**2030003296**  
EAQLT0003




#### Thermokoppel

**2030003300**  
EAQLT0004



#### Sensor, ID 12/00001

**2030041460**  
ASET2001




#### Magneetventielpatroon

**2030003033**  
EAQFU0001



#### Batterijvak

**3600002063**  
ACEX9023



#### Schroefrozet

**2030046777**  
ASXX9003