


KWC F5S-Mix

Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM2001

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



KWC-No.

2030032998

2030036685

Z automatycznym opróżnianiem rury natryskowej

Rura spustowa prysznic

Nie

Tak

F5S-Mix Samozamykająca bateria ścienna DN 15 z mieszaczem, do montażu natynkowego, do natrysków. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC, sterowany hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji wody, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielanie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed

przekręceniem. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Obudowa z odpływem do góry, G 3/4 B, do montażu kolana lub natynkowej rury prysznicowej. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i sitkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości.

Dane techniczne

Dodatkowe połączenia

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Normatywny wypływ zimnej wody

Normatywny wypływ ciepłej wody

Cyrkulacja

A3000 open-kompatybilny

Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody

z filtrem

Czas przepływu możliwy do ustawienia

Zasada funkcjonowania

do główki prysznicowej

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Średnica dopływu

Mechanizm blokujący

Materiał złączki

Maksymalny czas przepływu

Wymagane ciśnienie robocze

Minimalny czas przepływu

Sposób mieszania

ATT-WS-ROSETTES

Wyłączenie awaryjne

Nie

Tak

0.15 l/s

0.15 l/s

Nie

Nie

Nieosiągalne

Tak

Tak

Samozamykający hydraulicznie

Nie

Nie

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Mosiądz

35 Sekundy

0.5 bar

5 Sekundy

Tak

Tak

Nie



KWC F5S-Mix

Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM2001

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Rura spustowa prysznicowa	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje natrysków	Złączka ścienna
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.3 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Umieszczenie zasilania w wodę	Od tyłu
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Kolanko odpływowe

2030050434
ACXX2005



Kolanko odpływowe

2030050435
ACXX2006



Rura prysznicowa

2030041522
ACSX2002



AQUAJET-Comfort Głowica natryskowa do montażu na rurze natynkowej

2030021283
SHAC0008



AQUAJET-Slimline Głowica natryskowa do montażu z rurą natynkową

2000103757
AQUA757


KWC F5S-Mix

Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM2001

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Części zamienne



Rozeta wkręcana

2030046777
ASXX9003



Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009



Zatyczka chromowana

2030053006
ASSX9004



Pokrętko

2030050753
ASSM9004



Ogranicznik temperatury

2030046189
ASSM9002



Pierścień zabezpieczający

2030048357
ASSX9003



FRAMIC kartusz samozamykający

2030046185
ASSM9001