

#### KWC-No.

2030033387

2030039463

Mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

#### Débit volumétrique à 3 bar

0.1 l/s

0.05 l/s

F3E robinetterie pour lavabo DN 15, pour les installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré mélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré de 6,0

l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Avec unité d'alimentation sur secteur 100 - 240 V C.A.

#### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcul du débit de l'eau froide

A3000 open-compatible

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Dépressurisé

avec filtre

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

Paramétrage

ATT-WS-POPUPWASTESET

Connexion au boîtier d'alimentation

Position de la connexion électrique

Consommation d'alimentation

ATT-WS-POWTYPE

Système de protection IP

ATT-WS-ROSETTES

Arrêt de sécurité

Non

0.1 l/s

Non

24 heures après la dernière activité

Non

Oui

Fermeture automatique électronique

Oui

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Laiton

1 Bar

Non

Télécommande

Non

100-240VAC

En bas

1.5 Voltampère

TRANSFORMER

59K

Non

Oui



## KWC

Robinet électronique pour montage sur plage F3E

Modell-Linie: F3E | F3EV1002

Robinetteries | Robinets électroniques

Isolation sonore	Non
goulot	Fixe
Projection de conduit	100 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Oui
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.1 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

### Accessoires en option



#### Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005



#### Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004




#### Mousseur

**2000101160**  
ZAQUA087



#### Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031



#### Rallonge 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

## KWC

Robinet électronique pour montage sur plage F3E

Modell-Linie: F3E | F3EV1002

Robinetteries | Robinets électroniques

### Pièces de rechange



Bouchon de fermeture

2030041514  
ASEX1006



O-ring, rouge

2030042439  
ASEV1002




O-ring, bleu

2030042440  
ASEV1002




Détecteur ID 01/00001

2030041447  
ASEX1001



Set de pièces de rechange

2030042426  
ASEX1011



Cartouche d'électrovanne de dérivation

2030003033  
EAQFU0001



Tuyau de raccordement

2030041501  
ASEV1001



Fermeture rapide

2030042441  
ASEX1012



Bloc d'alimentation

3600002062  
ACEX9022