

#### KWC-No.

##### 2030033388

Malli, johon sisältyy poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min

##### 2030039470

Malli, johon sisältyy poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 3,0 l/min

F3E-Mix-pylväshana, DN 15, pesuaitaisiin, optoelektronisesti ohjattava. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen letkuilla yhdessä integroitujen takaisinvirtauksen estimien ja sihtien kanssa. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili ja sensori. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko. Sisältää lämpötilansäätövivun sekä säädettävän ja tahattomalta kääntämiseltä suojatun lämpötilanrajoittimen. Poresuutin

#### Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

0.1 l/s

0.05 l/s

integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen. Turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa sekä tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Varustettu paristokotelolla, jossa 6 V:n litiumparisto (CR-P2) pesupöydän alle asennettavaksi.

#### Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

A3000 open-yhteensopiva

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

Paristojen lukumäärä

Parametrisointi

ATT-WS-POPUWASTESET

Tehon syöttö liitintä

Virtaliitintä

Energian kulutus

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

Ei

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

Ei

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messinki

1 baari

Kyllä

1

Kaukosäädin

Ei

BATTERY-6-V

Pohjasta

1.5 Voltiampeeri



## KWC

### Kosketusvapaa F3E-Mix-pylväshana

Modell-Linie: F3E | F3EM1001

Hanat | Elektroniset hanat

ATT-WS-POWTYPE

Suoja järjestelmä IP

ATT-WS-ROSETTES

Hätä salku

Ääni eristys

Spout

Putken ulkonema

Pinnan viimeistely

Asennuspinnan viimeistely

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Lämpö desinfiointi

ATT-WS-TRANSFORMER

Pariston tyyppi

Asennustapa

Taimita tapa

Sensorin tyyppi

Hanan tyyppi

Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

Vesiliitäntä

Korostusväri

Perusväri

IviCode

BATTERY

59K

Ei

Kyllä

Ei

Kiinnitetty

100 mm

Kromattu

POLISHED

Kyllä

Ei

Ei

CR-P2

Hanareikä

Kosketusvapaa

Opto-elektroninen tunnistin

PILLAR-TAB

0,1 l/s

HOSE

ilman

Kromi (kiiltävä)

0

#### Valinnaiset lisävarusteet



#### Kaksisuuntainen kaukosäädin

**2030036654**  
ACEX9005



#### 2-painikkeinen kaukosäädin

**2030036849**  
ACEX9004



#### Poresuutin varkaussuojattu

**2000101160**  
ZAQUA087



#### Pöytälevyn alle sijoitettava PURETHERM-termostaatti

**2030012758**  
PURE0031


#### Varaosat

## KWC

Kosketusvapaa F3E-Mix-pylväshana

Modell-Linie: F3E | F3EM1001

Hanat | Elektroniset hanat



### Magneettiventtiili

**2030045522**  
ACXX9002



### Paristokotelo 6V paristolla

**360002063**  
ACEX9023