

**KWC-No.**

**2030033388**

**Débit volumétrique à 3 bar**

0.1 l/s

F3E-Mix mitigeur sur plage DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli, avec levier de sélection de la température et butée de température réglable sans torsion possible.

Mousseur à régulateur de débit intégré de 6.0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Avec compartiment à pile y compris pile lithium 6 V (CR-P2) pour le montage au-dessous du lavabo.

**Données techniques**

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Calcul de débit de l'eau froide
Calcul de débit de l'eau chaude
A3000 open-compatible
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène
Dépressurisé
avec filtre
Principe de fonctionnement
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière de l'installation
Pression dynamique minimale
Type de mélangeur
Nombre de piles
Paramétrage
ATT-WS-POPUPWASTESET
Connexion au boîtier d'alimentation
Position de la connexion électrique
Consommation d'alimentation
ATT-WS-POWTYPE
Système de protection IP
ATT-WS-ROSETTES

Oui
0.07 l/s
0.07 l/s
Non
24 heures après la dernière activité
Non
Oui
Fermeture automatique électronique
Oui
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Laiton
1 Bar
Oui
1
Télécommande
Non
BATTERY-6-V
En bas
1.5 Voltampère
pile
59K
Non



## KWC

Mitigeur électronique pour montage sur plage F3E-Mix

**Modell-Linie: F3E | F3EM1001**

Robinetteries | Robinets électroniques

Arrêt de sécurité	Oui
Isolation sonore	Non
goulot	Fixe
Projection de conduit	100 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.1 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

### Accessoires en option



#### Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005



#### Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004



#### Mousseur


**2000101160**  
ZAQUA087



#### Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031

### Pièces de rechange



## KWC

Mitigeur électronique pour montage sur plage F3E-Mix

Modell-Linie: F3E | F3EM1001

Robinetteries | Robinets électroniques

### Bouchon de fermeture

**2030041514**  
ASEX1006



### Détecteur ID 01/00001

**2030041447**  
ASEX1001



### Set de pièces de rechange

**2030042426**  
ASEX1011



### Cartouche d'électrovanne

**2030045522**  
ACXX9002



### Tuyau de raccordement

**2030041320**  
ASXM1001



### Fermeture rapide

**2030042441**  
ASEX1012

### Levier de sélection de la tempé

**2030042959**  
ASXM1004

### Compartiment à pile

**3600002063**  
ACEX9023

### Pile au lithium 6V

**2000104846**  
EPRT0008