

KWC-No.

2030033388

Volumestroom bij 3 bar

0.1 l/s

F3E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd, met hendel voor temperatuurkeuze en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuranslag.

Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met batterijvak inclusief 6 V lithium-batterij (CR-P2) voor montage onder de wastafel.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Debiet koud water

Debiet warm water

A3000 open-compatibel

Standaard instelling hygiënespoeling

Drukloos

met filter

Werkingsprincipe

Hygiënespoeling

Diameter nominaal

Inlaat omvang

Vergrendelmechanisme

Materiaal montage

Minimum dynamische druk

Type menging

Aantal batterijen

Parametrisatie

ATT-WS-POPUWASTESET

Voedingsspanning

Spanningsaansluiting

Opgenomen vermogen

ATT-WS-POWTYPE

IP bescherming

ATT-WS-ROSETTES

Ja

0.07 l/s

0.07 l/s

Neen

24 uur na de laatste operatie

Neen

Ja

Elektronisch zelfsluitend

Ja

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messing

1 bar

Ja

1

Afstandsbediening

Neen

BATTERY-6-V

Van onderkant

1.5 Voltampère

Batterij

59K

Neen



KWC

F3S-Mix elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F3E | F3EM1001
Kranen | Elektronische kranen

Veiligheidsuitschakeling	Ja
Geluidsisolatie	Neen
uitloop	vast
Lengte uitloop	100 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.1 l/s
Wateraansluiting	HOSE
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



Afstandsbediening

2030036849
ACEX9004



Perlator 6,0 l/min



2000101160
ZAQUA087



PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031

Reserve onderdelen



KWC

F3S-Mix elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F3E | F3EM1001

Kranen | Elektronische kranen

Afsluitkap

2030041514
ASEX1006



Sensor ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Set reserveonderdelen

2030042426
ASEX1011



Magneetventielpatroon

2030045522
ACXX9002



Slang

2030041320
ASXM1001



Snelbevestiger

2030042441
ASEX1012

Temperatuurhendel

2030042959
ASXM1004

Batterijvak

3600002063
ACEX9023

Lithium batterij, 6 V

2000104846
EPRTR0008