

KWC-No.

2030033389

Objemový průtok při 3 barech

0.1 l/s

F3E-Mix - stojánková baterie DN 15 pro umývárny, s optoelektronickým řízením. K připojení na teplou a studenou vodu pomocí hadic s integrovanou zábranou zpětného toku a sítky. Řídící elektronika, kartuše s elektromagnetickým ventilem a senzor v celokovovém tělese, leštěná chromovaná mosaz, se směšovací páčkou s nastavitelným teplotním dorazem a pojistkou proti

přetočení. Regulátor proudu vody s integrovaným regulátorem průtoku 6,0 l/min. Aktivované hygienické proplachování 24 hodin po posledním použití, bezpečnostní vypnutí při trvalé reflexi a ukládání statistických údajů. S možností nastavení funkčních parametrů a komunikace pomocí volitelného obousměrného dálkového ovládání. Se síťovým zdrojem 100 - 240 V AC.

Technické údaje

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ano

Výpočet průtoku studené vody

0.07 l/s

Výpočet průtoku teplé vody

0.07 l/s

A3000 open-kompatibilní

Ne

Nastavené automatické hygienické proplachování

24 hodin po posledním použití

Snížený tlak

Ne

s filtrem

ano

Ovládání

electronically self-closing

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

ano

Nominální průměr

DN 15

Velikost přívodní trubky

G3-8

Uzamykací mechanismus

TOP-NONCERAMIC

Materiál armatury

mosaz

Minimální tlak průtoku

1 bar

Typ směšování

ano

Parametrizace

Dálkové ovládání

ATT-WS-POPUPWASTESET

Ne

Napájení

100-240VAC

Umístění elektrické přípojky

od spodu

Spotřeba energie

1.5 Voltampér

ATT-WS-POWTYPE

TRANSFORMER

Systém ochrany IP

59K

ATT-WS-ROSETTES

Ne

Bezpečnostní vypnutí

ano



KWC

F3E-Mix Elektronická stojánková baterie se sítovým zdrojem

Modell-Linie: F3E | F3EM1002

Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Zvuková izolace	Ne
ATT-WS-SPOUT	fixovaná
Vzdálenost perlátoru	100 mm
Povrchová úprava armatury	chromovaný
Povrchová úprava kování	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	ano
Termická dezinfekce	Ne
ATT-WS-TRANSFORMER	ano
Způsob montáže	TAPHOLE
Ovládání	senzor
Typ senzoru	optoelektronický senzor
Typ baterie	Pillar tap
Objemový průtok při 3 barech	0.1 l/s
Připojení vody	hadice
Barevné varianty	bez
Základní barva	Chromový vzhled (lesklý)

Volitelné příslušenství



Obousměrné dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036654
ACEX9005



Dvoutlačítkové dálkové ovládání pro armatury F3 a F5

2030036849
ACEX9004




Regulátor proudu vody

2000101160
ZAQUA087



PURETHERM Podumyvadlový termostat

2030012758
PURE0031



Prodlužovací kabel 5 m

2030043814
ACEX9010

KWC

F3E-Mix Elektronická stojánková baterie se sítovým zdrojem

Modell-Linie: F3E | F3EM1002


Umyvadlové armatury | Elektronické armatury

Náhradní díly




Krytka

2030041514
ASEX1006



Snímač, ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Sada náhradních dílů

2030042426
ASEX1011



Kartuše
s obtokovým elektromagnetickým
ventilem

2030045522
ACXX9002



Hadice

2030041320
ASXM1001



Rychlosvorka

2030042441
ASEX1012



Páka teplotního voliče

2030042959
ASXM1004



Síťový zdroj se zástrčkou

3600002062
ACEX9022