

KWC-No.

2030033389

Volumestroom bij 3 bar

0.1 l/s

F3E-Mix elektronische wastafelmengkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op warm en koud water met behulp van slangen met geïntegreerde terugslagbegrenzers en zeven. Besturingselektronica, patroon voorzien van magneetventielen sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd, met hendel voor temperatuurkeuze en instelbare, tegen doordraaien beveiligde temperatuuraanslag.

Perlator met geïntegreerde debietregelaar 6,0 l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening. Met netstekervoeding 100 - 240 V AC.

Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Ja
Debiet koud water	0.07 l/s
Debiet warm water	0.07 l/s
A3000 open-compatibel	Neen
Standaard instelling hygiënespoeling	24 uur na de laatste operatie
Drukloos	Neen
met filter	Ja
Werkingsprincipe	Elektronisch zelfsluitend
Hygiënespoeling	Ja
Diameter nominaal	DN 15
Inlaat omvang	G3-8
Vergrendelmechanisme	TOP-NONCERAMIC
Materiaal montage	Messing
Minimum dynamische druk	1 bar
Type menging	Ja
Parametrisatie	Afstandsbediening
ATT-WS-POPUPWASTESET	Neen
Voedingsspanning	100-240VAC
Spanningsaansluiting	Van onderkant
Opgenomen vermogen	1.5 Voltampère
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
IP bescherming	59K
ATT-WS-ROSETTES	Neen
Veiligheidsuitschakeling	Ja



KWC

F3S-Mix elektronische wastafelmengkraan

Modell-Linie: F3E | F3EM1002

Kranen | Elektronische kranen

Geluidsisolatie	Neen
uitloop	vast
Lengte uitloop	100 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Ja
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.1 l/s
Wateraansluiting	HOSE
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren




Bidirectionele afstandsbediening

2030036654
ACEX9005



PURETHERM onderbouw-thermostaat

2030012758
PURE0031



Verlengkabel 5 m


2030043814
ACEX9010

Reserve onderdelen




Afsluitkap

2030041514



Sensor ID 01/00001

2030041447



Set reserveonderdelen

2030042426



Magneetventielpatroon

2030045522

ASEX1006



Slang

2030041320
ASXM1001

ASEX1001



Snelbevestiger

2030042441
ASEX1012

ASEX1011



Temperatuurhendel

2030042959
ASXM1004

ACXX9002



Netadapter

360002062
ACEX9022