

KWC-No.

2030033545

Opto-elektronisesti ohjattava

F3E-Mix-pylväshana, DN 15, pesuaitaisiin, optoelektronisesti ohjattava. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen letkuilla yhdessä integroitujen takaisinvirtauksen estimien ja sihtien kanssa. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili ja sensori. Täysmessinkinen, korkeakiiltainen kromattu hanarunko. Sisältää lämpötilansäätövivun sekä säädettävän, tahattomalta kääntämiseltä suojatun lämpötilanrajoittimen. Poresuutin

Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

0.1 l/s

integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Aktivoi hygieniahuuhtelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen. Turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa sekä tilastotietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Varustettu seinäasenteisella verkkolaitteella 100–240 V AC.

Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

A3000 open-yhteensopiva

Esiasennettu automaattinen hygieniahuuhtelu

Paineistettu

suodattimella

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

Parametrisointi

ATT-WS-POPUWASTESET

Tehon syöttö liittintä

Virtaliitäntä

Energian kulutus

ATT-WS-POWTYPE

Suoja järjestelmä IP

ATT-WS-ROSETTES

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

Ei

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

Ei

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messinki

1 baari

Kyllä

Kaukosäädin

Ei

100-240VAC

Pohjasta

1.5 Volttiampeeri

TRANSFORMER

59K

Ei



KWC

Kosketusvapaa F3E-Mix-pylväshana

Modell-Linie: F3E | F3EM1003

Hanat | Elektroniset hanat

Hätä sulk	Kyllä
Ääni eristys	Ei
Spout	Kiinnitetty
Putken ulkonema	100 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Ei
ATT-WS-TRANSFORMER	Kyllä
Asennustapa	Hanareikä
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	PILLAR-TAB
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.1 l/s
Vesiliitäntä	HOSE
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
IviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet



Kaksisuuntainen kaukosäädin

2030036654
ACEX9005



2-painikkeinen kaukosäädin

2030036849
ACEX9004




Poresuutin varkaussuojattu

2000101160
ZAQUA087



Pöytälevyn alle sijoitettava PURETHERM-termostaatti

2030012758
PURE0031




Jatkokaapeli 5 metriä

2030043814

ACEX9010

Varaosat



Magneettiventtiili

2030045522

ACXX9002



Seinään asennettava verkkolaite

2030039825

ACEX9003
