

KWC-No.

2030033545

2030039472

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

Débit volumétrique à 3 bar

0.1 l/s

0.05 l/s

F3E-Mix mitigeur sur plage DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli, avec levier de sélection de la température et butée de température réglable sans torsion possible.

Mousseur à régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation murale 100 - 240 V C.A.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcul de débit de l'eau froide

Calcul de débit de l'eau chaude

A3000 open-compatible

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Dépressurisé

avec filtre

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

Paramétrage

ATT-WS-POPUWASTESET

Connexion au boîtier d'alimentation

Position de la connexion électrique

Consommation d'alimentation

ATT-WS-POWTYPE

Système de protection IP

Oui

0.07 l/s

0.07 l/s

Non

24 heures après la dernière activité

Non

Oui

Fermeture automatique électronique

Oui

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Laiton

1 Bar

Oui

Télécommande

Non

100-240VAC

En bas

1.5 Voltampère

TRANSFORMER

59K



KWC

Mitigeur électronique pour montage sur plage F3E-Mix

Modell-Linie: F3E | F3EM1003

Robinetteries | Robinets électroniques

| | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| ATT-WS-ROSETTES | Non |
| Arrêt de sécurité | Oui |
| Isolation sonore | Non |
| goulot | Fixe |
| Projection de conduit | 100 mm |
| Finition de surface | Chromé |
| Finition de surface de l'armature | Poli |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Oui |
| Désinfection thermique | Non |
| ATT-WS-TRANSFORMER | Oui |
| Type de montage | Trou de robinetterie |
| Type d'opération | Fonctionnement du détecteur |
| Type de capteur | Détecteur opto-électronique |
| Type de robinet | Robinet lavabo |
| Débit volumétrique à 3 bar | 0.1 l/s |
| Raccordement à l'eau | HOSE |
| Couleur d'accent | sans |
| Couleur de base | aspect chromé (brillant) |

Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004




Mousseur

2000101160
ZAQUA087



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

2030012758
PURE0031



Rallonge 5 m

2030043814

KWC

Mitigeur électronique pour montage sur plage F3E-Mix

Modell-Linie: F3E | F3EM1003

Robinetteries | Robinets électroniques


ACEX9010

Pièces de rechange




Bouchon de fermeture

2030041514
ASEX1006



Détecteur ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Set de pièces de rechange

2030042426
ASEX1011



Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002



Tuyau de raccordement

2030041320
ASXM1001



Bloc d'alimentation pour montage

2030039825
ACEX9003



Fermeture rapide

2030042441
ASEX1012



Lever de sélection de la tempé

2030042959
ASXM1004