



#### KWC-No.

**2030033995**  
Exécution 300 mm

**2030033978**  
Exécution 450 mm

**2030032985**  
Exécution 600 mm

**2030033997**  
Exécution 750 mm

**2030033990**  
Exécution 900 mm

**2030034502**  
Exécution 1050 mm

**2030033994**  
Exécution 1100 mm

#### Largeur totale

378 mm

528 mm

678 mm

828 mm

978 mm

1.128 mm

1.178 mm

Barre de maintien pour montage mural, en inox avec finition satinée, avec micro-rainures pour une meilleure prise en main, tube de 32 mm de diamètre, épaisseur du matériau de 1,2 mm, 82 mm d'espacement entre le mur et la barre, avec deux rosaces plates en

inox pour un montage dissimulé. Vis en inox et chevilles fournies.

Exécution 300 mm  
Dimensions 378 x 78 x 82 mm (L x H x P)

#### Données techniques

Arrière
Angle de pliage
Couleur
Nombre de points de fixation
Cache fixation
Charnière
Matière
Code du matériel
Épaisseur de matière
Profondeur totale
Hauteur totale
Largeur totale
Diamètre de tube
Finition de surface
Type de fixation
Type de barre de relevage

Non
0 Degré
Pas de couleur
2
Oui
Non
Acier inoxydable
1.4301
1.2 mm
82 mm
78 mm
378 mm
32 mm
Finition satinée
Fixation
Barre droite



**KWC**

Poignée CONTINA

**Modell-Linie: CONTINA | CNTX300W**

Barres de maintien | Barres de maintien et de relèvement

Type de montage

---

Montage mural

---