



#### KWC-No.

**2030034417**

Drench shower DN 15

Wodospadowa głowica natryskowa DN 15 z przegubem kulowym do montażu ściennego. Głowica natryskowa o wysięgu 120 mm oraz rozetę ścienną. Regulowany kąt nachylenia 28°.

Mosiądz polerowany chromowany. Natężenie przepływu 61,8 l/min przy ciśnieniu 3 barów.

#### Dane techniczne

Średnica nominalna	DN 15
Wymagane ciśnienie robocze	1 bar
Izolacja akustyczna	Nie
Długość wylewki	120 mm
Materiał powierzchni	Chrom
Regulowany kąt nachylenia	Tak
Rodzaj	Głowica natryskowa
Rodzaj połączenia	Przytęczenie w ścianie
Rodzaj głowicy natryskowej	DRENCH-SHOWER-HEAD
Przepływ objętościowy przy 3 barach	1.03 l/s

Średnica nominalna	DN 15
Wymagane ciśnienie robocze	1 bar
Izolacja akustyczna	Nie
Długość wylewki	120 mm
Materiał powierzchni	Chrom
Regulowany kąt nachylenia	Tak
Rodzaj	Głowica natryskowa
Rodzaj połączenia	Przytęczenie w ścianie
Rodzaj głowicy natryskowej	DRENCH-SHOWER-HEAD
Przepływ objętościowy przy 3 barach	1.03 l/s