


# **KWC** CONTINA

Poignée

## Modell-Linie: CONTINA | CNTX1050W

Barres de maintien | Barres de maintien et de relèvement





## KWC-No.

**2030033995** Exécution 300 mm

## 2030033978

# **2030032985** Exécution 600 mm

# **2030033997** Exécution 750 mm

# 2030033990

Exécution 900 mm

**2030034502** Exécution 1050 mm

**2030033994** Exécution 1100 mm

Barre de maintien a montage mural, acier inoxydable avec finition satinée, avec micro-rainures pour une meilleure prise en main, tube de 32 mm de diamètre, épaisseur du matériau 1,2 mm, 82 mm d'espacement entre le mur et la barre, avec deux rosaces plates en acier inoxydable pour un montage dissimulé, matériel de fixation

### Largeur totale

378 mm

528 mm

678 mm

828 mm

978 mm

1,128 mm

1,178 mm

inclus.

Non

Exécution 1050 mm Dimensions 1128 x 78 x 82 mm (L x H x P)

# Données techniques

Arrière

Angle de pliage				
Couleur				
Nombre de points de fixation				
Cache fixation				
Matière				

Matière		
Code du matériel		
Épaisseur de matière		
Profondeur totale		

Hauteur totale
Largeur totale
Diamètre de tube

Finition de surface		
Type de fixation		

Largeur totale					
Diamètre de tube					
Finition de surface					
Type de fixation					
Type de barre de relevage					

0 Degré		
Pas de couleur		
2		
Oui		
Non		
Acier inoxydable		
1.4301		
1.2 mm		
82 mm		
78 mm		
1,128 mm		
32 mm		
F: 3:		



# KWC CONTINA

Poignée

ĸ.	1040	II_I	inio	CONT	TNA	CNT	(1050W
N	าดตอ	· III - I	_inie:	CONI	INA	ICNI	CLUSUW

Barres de maintien | Barres de maintien et de relèvement

Type de montage	Montage mural