

KWC EXOS. Handtork

Modell-Linie: EXOS | EXOS220B
Torkar | Handtorkar



KWC-No.

2030027981

Front with InoxPlus surface refinement

2030034622

InoxPlus-coated main housing, black toughened safety glass front panel

2030034660

InoxPlus-coated main housing, white toughened safety glass front panel

Accentfärg

STAINLESSSTEEL

Svart

Vit

Handtork av kromnickelstål för utanpåliggande montage, sidenmatt yta, front av svart hårdat glas, hölje med InoxPlus ytbehandling för reducering av fingeravtryck och bättre rengöringsegenskaper (easy to clean), materialtjocklek 1.2 mm, med beröringsfri opto-elektroniskt styrd närhetssensor, inställbar varmluftstemperatur, inställbar sensorräckvidd från 10 till 25 cm, skydd mot permanent drift med automatisk avstängning efter 60 sekunder, inställbar lufthastighet, kabel och kontakt bör

tilhandahållas på plats.

Anslutningsspänning 230 V, 50-60 Hz
Total effekt 1000 W
Värmare 500 W
Motor 500 W
Luftmängd 80 m³/h
Lufthastighet 95-115 m/s

Technical Data

Luft hastighet
Fläkt utblås
Inkommande underhålls ström Hz
Inkommande underhålls ström V
ATT-WS-ELINVMAX
ATT-WS-ELINVMIN
Värme styrka
Material
Materialkod
Material tjocklek
Motorstyrka
Övergripande djup
Total höjd
Total bredd
Skydds system IP
Ljudtryck
Ytbehandling
Total kraft
Typ av fixering

Justerbar
80 Kubikmeter/timme
50 Hertz (1/sekund)
220 Volt
240 Volt
220 Volt
500 Watt
Rostfritt stål
1.4301
1.2 mm
500 Watt
120 mm
325 mm
200 mm
IPX1
76.2 Decibel (A-värdering)
INOXPLUS
1.000 Watt
Skruv

KWC EXOS. Handtork

Modell-Linie: EXOS | EXOS220B
Torkar | Handtorkar

Typ av montering

Väggmontering

Typ av operation

Sensor styrning

Accentfärg

Svart

Extratillbehör



EXOS. Front, kromnickelstål

2030035358
ZEXOS220



EXOS. Front

2030035360
ZEXOS220W