


# Robinet électronique pour montage sur plage

## Modell-Linie: F5E | F5EV1002

Robinetteries | Robinets électroniques





## KWC-No.

#### 2030035330

Avec unité d'alimentation 100 - 240 V C.A

#### 2030039436

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

F5E robinet DN 15 pour installations sanitaires, à commande optoélectronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, loiton chromé poli. Mousseur à dispositif antivol, construction SLIM, avec régulateur de débit intégré

## Débit volumétrique à 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

5,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Avec unité d'alimentation sur secteur 100 - 240 V C.A.

## Données techniques

<u> </u>		
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER		
Calculation débit de l'eau froide		
A3000 open-compatible		
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène		
Dépressurisé		
avec filtre		
Principe de fonctionnement		
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH		
Diamètre intérieur		
Taille de l'alimentation		
Mécanisme de fermeture		
Matière de l'installation		
Pression dynamique minimale		
Type de mélangeur		
Paramétrage		
ATT-WS-POPUPWASTESET		
Connection au boîtier d'alimentation		
Position de la connexion électrique		
Consommation d'alimentation		
ATT-WS-POWTYPE		
Système de protection IP		
ATT-WS-ROSETTES		
Arrêt de sécurité		

Non	
0.1 l/s	
Non	
24 heures après la dernière activité	
Non	
Oui	
Fermeture automatique électronique	
Oui	
DN 15	
G3-8	
TOP-NONCERAMIC	
Laiton	
1 Bar	
Non	
Télécommande	
Non	
100-240VAC	
En bas	
1.5 Voltampère	
TRANSFORMER	
59K	
Non	
Oui	









# Robinet électronique pour montage sur plage

## Modell-Linie: F5E | F5EV1002

Robinetteries | Robinets électroniques

Isolation sonore	Non
goulot	Fixe
Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Oui
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.08 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

# Accessoires en option









# Télécommande bidirectionnelle

**2030036654** ACEX9005

# Télécommande à 2 touches


**2030036849** ACEX9004

Réhausse de 140 mm pour robinetterie sur plage du corps

2030040334 ACEX1001

Protection anti-torsion pour F5S

**2030035383** ACXX1001









## Rallonge 5 m

**2030043814** ACEX9010

Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

**2030012758** PURE0031

Mousseur antivol 5,0 I/min, ajustement angulaire

**2030041326** ACXX1002

Mousseur 3,0 I/min

**2030041424** ASXX1008



Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1002 Robinetteries | Robinets électroniques



## Mousseur 1,8 I/min

**2030041442** ACXX1005

# Pièces de rechange











Mousseur 5,0 I/min

**2030041011** ASXX1004



Bouchon de fermeture

**2030041558** ASEX1007

Bonde rouge

**2030041951** ASEX1009

Bonde bleue

**2030041952** ASEX1010



Cartouche d'électrovanne

2030045522 ACXX9002



Tuyau de raccordement

2030041311 ASXX1005



Fermeture rapide

2030043596 ASEX1013



Conduite d'eau

2030041949 ASEX1008



Robinet électronique pour montage sur plage

**Modell-Linie: F5E | F5EV1002** Robinetteries | Robinets électroniques







## Détecteur, ID 01/00004

**2030041458** ASEX1005

Bloc d'alimentation

**3600002062** ACEX9022

Clé de montage

**2030041329** ACXX1003