


KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1003

Robinetteries | Robinets électroniques



KWC-No.

2030035331

2030039437

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

Débit volumétrique à 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E robinet DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré-mélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à dispositif antiviol, construction SLIM, avec régulateur de débit intégré

5,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation murale 100 - 240 V C.A.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcul du débit de l'eau froide

A3000 open-compatible

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Dépressurisé

avec filtre

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

Paramétrage

ATT-WS-POPUPWASTESET

Connexion au boîtier d'alimentation

Position de la connexion électrique

Consommation d'alimentation

ATT-WS-POWTYPE

Système de protection IP

ATT-WS-ROSETTES

Arrêt de sécurité

Non

0,1 l/s

Non

24 heures après la dernière activité

Non

Oui

Fermeture automatique électronique

Oui

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Laiton

1 Bar

Non

Télécommande

Non

100-240VAC

En bas

1.5 Voltampère

TRANSFORMER

59K

Non

Oui



KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1003

Robinetteries | Robinets électroniques

Isolation sonore	Non
goulot	Fixe
Projection de conduit	125 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Oui
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.08 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005




Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004




Réhausse de 140 mm pour robinetterie sur plage du corps

2030040334
ACEX1001



Protection anti-torsion pour F5S

2030035383
ACXX1001



Rallonge 5 m

2030043814
ACEX9010



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

2030012758
PURE0031



Mousseur antivol 5,0 l/min, ajustement angulaire

2030041326
ACXX1002



Mousseur 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1003

Robinetteries | Robinets électroniques



Mousseur 1,8 l/min

2030041442
ACXX1005

Pièces de rechange




Mousseur 5,0 l/min

2030041011
ASXX1004




Bouchon de fermeture

2030041558
ASEX1007




Bonde rouge

2030041951
ASEX1009



Bonde bleue

2030041952
ASEX1010



Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002



Tuyau de raccordement

2030041311
ASXX1005



Fermeture rapide

2030043596
ASEX1013



Conduite d'eau


2030041949
ASEX1008

KWC F5E

Robinet électronique pour montage sur plage

Modell-Linie: F5E | F5EV1003

Robinetteries | Robinets électroniques



Détecteur, ID 01/00004

2030041458
ASEX1005

Bloc d'alimentation pour montage

2030039825
ACEX9003

Clé de montage

2030041329
ACXX1003