


KWC

F3E Elektroniczna bateria ścienna bez mieszacza z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F3E | F3EV1004

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna



KWC-No.

2030036177

2030040224

Wersja z perlatozem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min

F3E Bateria ścienna DN 15 do montażu natynkowego, do umywalk, sterowana optoelektronicznie. Do podłączenia do wstępnie zmieszanej wody ciepłej lub do zimnej wody. Elektronika sterująca, kartusz z zaworem elektromagnetycznym, bateria litowa 6V (CR-P2) i czujnik w obudowie w całości z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Perlator ze

Przepływ objętościowy przy 3 barach

0.1 l/s

0.05 l/s

zintegrowanym regulatorem przepływu 6,0 l/min. Aktywowane płukanie higieniczne po 24 godzinach od ostatniego uruchomienia, wyłącznik bezpieczeństwa powodujący wyłączenie w przypadku ciągłej aktywacji czujnika odbiciowego, zapisywanie danych statystycznych. Możliwość konfiguracji i komunikacji za pomocą opcjonalnego dwukierunkowego pilota.

Dane techniczne

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Normatywny wypływ zimnej wody

A3000 open-kompatybilny

Wstępne ustawienia spłukiwanie higienicznego

Bezciśnienowy

z filtrem

Zasada funkcjonowania

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Mechanizm blokujący

Materiał złączki

Wymagane ciśnienie robocze

Sposób mieszania

Liczba baterii

Parametryzacja

ATT-WS-POPUWASTESET

Napięcie przyłączeniowe

Zużycie prądu

ATT-WS-POWTYPE

System ochrony IP

ATT-WS-ROSETTES

Wyłączenie awaryjne

Nie

0.1 l/s

Nie

24 godziny po ostatniej operacji

Nie

Tak

ELECTRONIX-C

Tak

DN 15

TOP-NONCERAMIC

Mosiądz

1 bar

Nie

1

Pilot zdalnego sterowania

Nie

Bateria 6V

1.5 Woltoamper

Bateria

59K

Nie

Tak



KWC

F3E Elektroniczna bateria ścienna bez mieszacza z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F3E | F3EV1004

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	FIXED
Długość wylewki	130 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Nie
Dezynfekcja termiczna	Zainstalowana automatyczna dezynfekcja termiczna
ATT-WS-TRANSFORMER	Nie
Rodzaje baterii	CR-P2
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Działanie czujnika
Rodzaj czujnika	Czujnik opto-elektroniczny
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.1 l/s
Podłączenie wody	THREAD
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Dwukierunkowy pilot do armatury F3 i F5

2030036654
ACEX9005



Pilot 2-przyciskowy do armatury F3 i F5

2030036849
ACEX9004



Perlator

2000101160
ZAQUA087



Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Przedłużka do baterii ściennej F3E

2030043823
ACEV1001

KWC

F3E Elektroniczna bateria ścienna bez mieszacza z zasilaniem bateryjnym

Modell-Linie: F3E | F3EV1004

Armatura umywalkowa | Armatura elektroniczna

Części zamienne



Nakładka

2030049344
ASEV1004



Bateria litowa 6V

2000104846
EPRTR0008




Folia

2030049346
ASEV1005




Kartusz z zaworem elektromagnetycznym

2030045522
ACXX9002



Czujnik, ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Zestaw części zamiennych

2030042426
ASEX1011



Zestaw naprawczy

2030049348
ASEV1006



Uszczelka, czerwony

2030042439
ASEV1002



Uszczelka, niebieski

2030042440
ASEV1002