

#### KWC-No.

**2030036196**

Projection de 160 mm

**2030036195**

Projection de 100 mm

**2030036197**

Projection de 220 mm

#### Projection de conduit

160 mm

100 mm

220 mm

#### Débit volumétrique à 3 bar

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

Mitigeur à fermeture automatique pour montage mural F3S-Mix DN 15 comme mitigeur monocommande pour le montage en saillie avec sortie pivotante bloquante, pour les installations sanitaires. Cartouche mélangeuse à fermeture automatique, à commande hydraulique, construction sans piston, fermant utomatiquement, durée d'écoulement réglable en continu. Avec butée de

température réglable et sans torsion possible. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide. Corps en laiton chromé poli. Mousseur à jet laminaire avec régulateur de débit intégré de 6,0 l/min. Avec raccords ajustables, clapets anti-retour, filtres et rosaces à visser. Projection de 100 mm.

#### Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Oui

Calcul de débit de l'eau froide

0.07 l/s

Calcul de débit de l'eau chaude

0.07 l/s

A3000 open-compatible

Non

Dépressurisé

Non

avec filtre

Oui

Durée d'écoulement réglable

Oui

Principe de fonctionnement

Fermeture automatique hydraulique

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Non

Diamètre intérieur

DN 15

Taille de l'alimentation

G 1/2 B

Mécanisme de fermeture

TOP-NONCERAMIC

Matériau de l'installation

Laiton

Durée maximale de rinçage

20 Secondes

Pression dynamique minimale

1 Bar

Durée d'écoulement minimum

5 Secondes

Type de mélangeur

Oui

ATT-WS-POPUPWASTESET

Non

ATT-WS-ROSETTES

Oui

Arrêt de sécurité

Non

Isolation sonore

Non

## KWC

### Mitigeur temporisé pour montage mural F3S-Mix

Modell-Linie: F3S | F3SM1002

Robinetteries | Robinets temporisés

goulot	ROTATING-BOT
Projection de conduit	100 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
Type de montage	Montage mural
Type d'opération	Opération manuelle
Type de robinet	Robinet de bavette
Débit volumétrique à 3 bar	0.1 l/s
Raccordement à l'eau	Raccords en S
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	0

#### Accessoires en option



##### Boîtier d'aérateur antivol

**2000104778**  
ZTAPS0005



##### Embout fileté de raccordement


**2030041416**  
ACXX9001

#### Pièces de rechange



##### Poignée du bouchon de pression

**2030046771**  
ASSM9003



##### Temperature stop ring

**2000104837**  
ASSM2002



##### Partie fonctionnelle

**2000104372**  
ETAPS0001



##### Kit de montage

**2030003401**  
EAQLT0009

## KWC

Mitigeur temporisé pour montage mural F3S-Mix

Modell-Linie: F3S | F3SM1002

Robinetteries | Robinets temporisés



**Sortie pivotante 100 mm**

**2030032671**  
ASXX1001



**Mousseur à jet laminaire**

**2030012352**  
ETAPS0037