



#### KWC-No.

##### 2030036196

Malli, johon sisältyy poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min, ulottuma 160 mm

##### 2030036195

Ulottuma 100 mm

##### 2030036197

Malli, johon sisältyy poresuutin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min, ulottuma 220 mm

#### Putken ulkonema

160 mm

100 mm

220 mm

#### Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

Itsesulkeutuva F3S-Mix-seinähana, DN 15, manuaalinen, seinäkiinnityksellä ja kääntösäteilään rajoitettavalla juoksuputkella, pesualtaisiin. Hydraulisesti ohjattu männätön rakenne, virtausaika säädettävissä portaattomasti. Varustettu säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla

lämpötilanrajoittimella. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Täysmessinkinen, korkea kiiltoinen kromattu hanarunko. Pyörteetön virtauksensäädin integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Säädettävillä, takaiskuventtiilillä, sihdeillä ja kierrettävillä peitelevyillä. Ulottuma 220 mm.

#### Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Kyllä

Juomaveden laskentavirtaama

0.07 l/s

Kuuman veden laskentavirtaama

0.07 l/s

A3000 open-yhteensopiva

Ei

Paineistettu

Ei

suodattimella

Kyllä

Säädettävä virtausaika

Kyllä

Toiminnallinen periaate

hydraulisesti itsesulkeutuva

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Ei

Nimellinen halkaisija

DN 15

Sisääntuloaukon koko

G 1/2 B

Lukitusmekanismi

TOP-NONCERAMIC

liittimen materiaali

Messinki

Maksimi virtausaika

20 Sekunnit

Minimi virtauspaine

1 baari

Minimi virtausaika

5 Sekunnit

Sekoituksen tyyppi

Kyllä

ATT-WS-POPUWASTESET

Ei

ATT-WS-ROSETTES

Kyllä

Hätä sulku

Ei

## KWC

### Itsesulkeutuva F3S-Mix-seinähana

Modell-Linie: F3S | F3SM1004

Hanat | Itsulkeutuvat hanat

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Ääni eristys                     | Ei                       |
| Spout                            | ROTATING-BOT             |
| Putken ulkonema                  | 220 mm                   |
| Pinnan viimeistely               | Kromattu                 |
| Asennuspinnan viimeistely        | POLISHED                 |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT          | Kyllä                    |
| Lämpö desinfiointi               | Ei                       |
| Asennustapa                      | Seinäasennus             |
| Toiminta tapa                    | Käsiikäyttöinen toiminta |
| Hanan tyyppi                     | Seinähana                |
| Tilavuusvirta 3 baarin paineessa | 0.1 l/s                  |
| Vesiliitäntä                     | S-liitännät              |
| Korostusväri                     | ilman                    |
| Perusväri                        | Kromi (kiiltävä)         |
| IviCode                          | 0                        |

#### Valinnaiset lisävarusteet



#### Ruuvikiinnitys liitännälle

**2030041416**  
ACXX9001

#### Varaosat



#### Toimiosa

**2000104372**  
ETAPS0001



**KWC**

Itsesulkeutuva F3S-Mix-seinähana

**Modell-Linie: F3S | F3SM1004**  
Hanat | Itsulkeutuvat hanat