

KWC-No.

2030036196

Wysięg 160 mm

2030036195

Wysięg 100 mm

2030036197

Wysięg 220 mm

2030039562

Wersja z perlatorem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 100 mm

2030040037

Wersja z perlatorem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 160 mm

2030040038

Wersja z perlatorem ze zintegrowanym regulatorem przepływu 3,0 l/min, wysięg 220 mm

Długość wylewki

160 mm

100 mm

220 mm

100 mm

160 mm

220 mm

Przepływ objętościowy przy 3 barach

0.1 l/s

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

F3S-Mix Samozamykająca bateria ścienna DN 15 z mieszaczem do montażu natynkowego z blokowaną obrotową wylewką, do umywalk. Samozamykający kartusz mieszacza, sterowany hydraulicznie, konstrukcja bezłokowa, zamykający się samoczynnie, bezstopniowa regulacja czasu wypływu wody. Z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed

przekręceniem. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Obudowa mosiężna polerowana, powłoka chromowana. Regulator przepływu wody ze zintegrowanym regulatorem natężenia przepływu 6,0 l/min. Z regulowanymi złączkami, zaworami zwrotnymi, sitkami i przykręcanymi rozetami. Wysięg 220 mm.

Dane techniczne

z zaworem zwrotnym

Tak

Normatywny wypływ zimnej wody

0.07 l/s

Normatywny wypływ ciepłej wody

0.07 l/s

A3000 open-kompatybilny

Nie

Bezcisnienowy

Nie

z filtrem

Tak

Czas przepływu możliwy do ustawienia

Tak

Zasada funkcjonowania

Samozamykający hydraulicznie

Płukanie higieniczne

Nie

Średnica nominalna

DN 15

Średnica dopływu

G 1/2 B

Mechanizm blokujący

Górna część bez ceramiki

Materiał złączki

Mosiądz

Maksymalny czas przepływu

20 Sekundy

KWC

F3S-Mix Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F3S | F3SM1004

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca

Wymagane ciśnienie robocze	1 bar
Minimalny czas przepływu	5 Sekundy
Sposób mieszania	Tak
ATT-WS-POUPWASTESET	Nie
z rozetami/pokrywką	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Izolacja akustyczna	Nie
ATT-WS-SPOUT	ROTATING-BOT
Długość wylewki	220 mm
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	połysku
Ogranicznik temperatury	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje baterii	Zawór ścienny
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.1 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

Akcesoria opcjonalne



Obudowa do perlatora antykradzieżowego

2000104778
ZTAPS0005



Złącze przyłączeniowe

2030041416
ACXX9001

Części zamienne

KWC

F3S-Mix Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F3S | F3SM1004

Armatura umywalkowa | Armatura samozamykająca



Pokrętko

2030046771
ASSM9003




Element funkcyjny

2000104372
ETAPS0001



Zestaw montażowy

2030003401
EAQLT0009



Wylewka obrotowa, 160 mm

2030032815
ASXX1002



Perlator

2030012352
ETAPS0037