



KWC-No.

2030036202

F3S-Mix Grifo mural con cierre automático DN 15 como mezclador monomando para instalación en superficie, para instalaciones de ducha. Cartucho mezclador con cierre automático, con control hidráulico, modelo sin émbolo, con cierre automático, tiempo de corriente ajustable de forma continua. Con tope de temperatura

ajustable. Para la conexión al agua caliente y fría. Carcasa con conexión para ducha de mano, G 1/2 B, latón cromado y de alto brillo. Con conexiones ajustables, con válvulas de retención, filtros, rosetas atornillables.

Datos técnicos

Conexiones adicionales
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Cálculo del caudal de agua fría
Cálculo del caudal de agua caliente
Circulation
conexión con dispensador de prepago
con filtro
Tiempo de flujo ajustable
Mecanismo de activación
para teleducha
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diámetro de entrada
Diámetro de entrada
Mecanismo de cierre
Material
Tiempo de descarga máximo
Presión de caudal mínimo
Descarga mínima
Mezcla
ATT-WS-ROSETTES
Apagado de seguridad
Dispositivo de evacuación
Insonorización
Tratamiento de la superficie
Acabado de la superficie de montaje

No
Si
0.15 l/s
0.15 l/s
No
No es posible
Si
Si
cierre hidráulico
Si
No
DN 15
G 1/2 B
TOP-NONCERAMIC
Latón
35 Segundos
1 bar
5 Segundos
Si
Si
No
No
No
Cromado
brillo

KWC

F3S-Mix Grifo mural con cierre automático

Modell-Linie: F3S | F3SM2002

Duchas | Duchas con control hidráulico

ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Desinfección térmica	No
Tipo de montaje	Montaje a pared
Tipo de operación	Accionamiento manual
Tipo de ducha	Montaje de pared
Caudal volumétrico a 3 bar	0.25 l/s
Conexión de agua	Conexiones S
Conexión para el agua	Parte posterior
Color acento	sin
Color primario	Aspecto cromado (brillante)

Accesorios opcionales



Tubo de conexión

2030041416
ACXX9001



Ducha de mano

2030051216
ACXX2007



Barra para ducha

2030051217
ACXX2008

Piezas de recambio



Capacidad del pulsador de mando

2030046771
ASSM9003



Pieza funcional

2000104352
ESHOW0001



Set de montaje

2030003401
EAQLT0009