



KWC-No.

2030036202

F3S-Mix zelfsluitende wandkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor opbouwmontage, voor douches. Zelfsluitende mengpatroon, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar. Met doordraaibeveiliging. Voor

aansluiting op warm en koud water. Behuizing met handdouche-aansluiting, G 1/2 B, messing gepolijst verchroomd. Met verstelbare aansluitingen met terugslagbegrenzers, zeven en schroefrozetten.

Technical Data

Extra aansluitingen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Debiet koud water
Debiet warm water
Circulatie
Verbinding met betaalde waterafgifte
met filter
Instelbare looptijd
Werkingsprincipe
voor handdouche
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Maximale looptijd
Minimum dynamische druk
Minimale looptijd
Type menging
ATT-WS-ROSETTES
Veiligheidsuitschakeling
Douchepijp spui
Geluidsisolatie
Oppervlaktebehandeling
Montageoppervlak
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT

Neen
Ja
0.15 l/s
0.15 l/s
Neen
Niet mogelijk
Ja
Ja
Hydraulisch zelfsluitend
Ja
Neen
DN 15
G 1/2 B
TOP-NONCERAMIC
Messing
35 Seconden
1 bar
5 Seconden
Ja
Ja
Neen
Neen
Neen
Verchroomd
POLISHED
Ja

KWC

F3S-Mix zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F3S | F3SM2002

Douches | Zelfsluitende douchekranen

Thermische desinfectie	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type douche	Wandfitting
Volumestroom bij 3 bar	0.25 l/s
Wateraansluiting	S-verbindingen
Positie van wateraansluiting	Van achterzijde
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



Aansluitschroefverbinding

2030041416
ACXX9001



Handdouche

2030051216
ACXX2007



Douchestang

2030051217
ACXX2008

Reserve onderdelen



Drukop van handvat

2030046771
ASSM9003



Functiedeel

2000104352
ESHOW0001



Montageset

2030003401
EAQLT0009