

#### KWC-No.

2030032998

2030036685

Z automatycznym opróżnianiem rury natryskowej

F5S-Mix Samozamykająca bateria ścienna DN 15, jednouchwytywa z mieszaczem, do montażu natynkowego, do natrysków. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC, sterowany hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji wody, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielanie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed

#### Rura spustowa prysznic

Nie

Tak

przekręceniem. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Obudowa z odpływem do góry, G 3/4 B, do montażu kolana lub natynkowej rury natryskowej. Całość wykonana z metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i sitkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości. Wersja z automatycznym opróżnianiem rury natryskowej.

#### Dane techniczne

Dodatkowe połączenia

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Normatywny wypływ zimnej wody

Normatywny wypływ ciepłej wody

Cyrkulacja

A3000 open-kompatybilny

Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody z filtrem

Czas przepływu możliwy do ustawienia

Zasada funkcjonowania

do główki prysznicowej

Płukanie higieniczne

Średnica nominalna

Średnica dopływu

Mechanizm blokujący

Materiał złączki

Maksymalny czas przepływu

Wymagane ciśnienie robocze

Minimalny czas przepływu

Sposób mieszania

ATT-WS-ROSETTES

Wyłączenie awaryjne

Nie

Tak

0.15 l/s

0.15 l/s

Nie

Nie

Niemożliwe

Tak

Tak

Samozamykający hydraulicznie

Nie

Nie

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Mosiądz

35 Sekundy

0.5 bar

5 Sekundy

Tak

Tak

Nie



## KWC

### F5S-Mix Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM2002

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Rura spustowa prysznicowa	Tak
Izolacja akustyczna	Nie
Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje natrysków	Złączka ścienna
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.3 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Umieszczenie zasilania w wodę	Od tyłu
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

#### Akcesoria opcjonalne



##### Kolanko odpływowe

**2030050434**  
ACXX2005



##### Kolanko odpływowe

**2030050435**  
ACXX2006



##### Rura prysznicowa

**2030041522**  
ACSX2002



##### AQUAJET-Comfort Głowica natryskowa do montażu na rurze natynkowej

**2030021283**  
SHAC0008



##### AQUAJET-Slimline Głowica natryskowa do montażu z rurą natynkową

**2000103757**  
AQUA757


## KWC

F5S-Mix Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem

Modell-Linie: F5S | F5SM2002

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

### Części zamienne



Rozeta wkręcana

**2030046777**  
ASSX9003



Zestaw montażowy

**2030003401**  
EAQLT0009



Zatyczka chromowana

**2030053006**  
ASSX9004



Pokrętko

**2030050753**  
ASSM9004



Pierścień prowadzący

**2030048356**  
ASSX9002



Ogranicznik temperatury

**2030046189**  
ASSM9002



Pierścień zabezpieczający

**2030048357**  
ASSX9003



FRAMIC kartusz samozamykający

**2030046185**  
ASSM9001