



KWC

F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss

Modell-Linie: F5S | F5SM2003Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen







KWC-Nr.

2030036686

F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie DN 15 als Eingriffmischer zur Aufputzmontage, für Duschanlagen. FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche, hydraulisch gesteuert, wartungsarm und stagnationsfrei, mit Keramikscheibentechnik, selbsttätig schließend, fließdruckunabhängig durch mediengetrennte Bauart. Fließzeit stufenlos einstellbar. Mit einstellbarem und

verdrehsicherem Temperaturanschlag. Zum Anschluss an Warm-und Kaltwasser. Gehäuse mit Handbrauseanschluss, G 1/2 B. Ganzmetallausführung, Messing poliert verchromt. Mit verstellbaren und absperrbaren Anschlüssen mit Rückflussverhinderern und Sieben, vollständig abgedeckt durch tiefenverstellbare Schraubrosetten.

Technische Daten

| zusätzliche Verbindungen | nein | |
|--------------------------------|------------------------------|--|
| mit Rückflussverhinderer | ja | |
| Berechnungsdurchfluss Kaltwass | 0.15 l/s | |
| Berechnungsdurchfluss Warmwass | 0.15 l/s | |
| Zirkulation | nein | |
| A3000 open-kompatibel | nein | |
| Anschluss an Münzkontakgeber | nicht möglich | |
| mit Filter | ja | |
| einstellbare Fließzeit | ja | |
| Funktionsprinzip | hydraulisch selbstschließend | |
| für Handdusche | ja | |
| Hygienespülung | nein | |
| Nennweite | DN 15 | |
| Anschlussgröße | G 1/2 B | |
| Schließmechanismus | Oberteil keramisch | |
| Material Armatur | Messing | |
| maximale Fließzeit | 35 Sekunden | |
| Mindestfließdruck | 0.5 bar | |
| minimale Fließzeit | 5 Sekunden | |
| Art der Mischung | ja | |
| mit Rosetten/Abdeckplatte | ja | |
| Sicherheitsabschaltung | nein | |
| Brauserohrentleerung | nein | |
| Schallschutz | nein | |
| Oberflächenbehandlung Armatur | verchromt | |
| | | |





KWC

F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss

Modell-Linie: F5S | F5SM2003Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen

| Oberflächenveredelung Armatur | poliert | |
|--------------------------------|-----------------------|--|
| Temperaturanschlag | ja | |
| Thermische Desinfektion | nein | |
| Art der Montage | Wandmontage | |
| Art der Bedienung | manueller Betrieb | |
| Art der Duscharmatur | Wandarmatur | |
| Volumenstrom bei 3 bar | 0.2 Vs | |
| Wasseranschluss | S-Anschlüsse | |
| Position des Wasseranschlusses | von hinten | |
| Akzentfarbe | ohne | |
| Grundfarbe | Chromoptik (glänzend) | |
| lgPosNumber | 63FJ01C | |
| · | | |

Optionales Zubehör





Handbrause

2030051216 ACXX2007

Brausestange

2030051217 ACXX2008

Ersatzteile











Schraubrosette

2030046777 ASXX9003

Montage-Set

2030003401 EAQLT0009

Siebdichtung 24 x 17 x 2,5 mm

2000104706 ASXX9011

Stopfen verchromt

2030053006 ASSX9004



KWC

F5S-Mix Selbstschluss-Wandbatterie mit Handbrauseanschluss

Modell-Linie: F5S | F5SM2003Duscharmaturen | Hydraulisch gesteuerte Duschen









Griffdruckkappe

2030050753 ASSM9004

Führungsring

2030048356 ASSX9002

Temperaturanschlag

2030046189 ASSM9002

Sicherungsring

2030048357 ASSX9003



FRAMIC Selbstschluss-Mischkartusche

2030046185 ASSM9001

KWC Group AG | kwc-info.at@kwc.com | www.kwc.com