



KWC-No.

2030036686

Itsesulkeutuva F5S-Mix-seinähana, DN 15, manuaalinen, suihkutiloihin. FRAMIC -toimiosa, hydraulisesti ohjattu, vähän huoltoa tarvitseva ja tukkeutumaton, keraamisella kiekotteknikaalla, erottava rakenne mahdollistaa virtauspaineesta riippumattoman toiminnan. Virtausaika säädettävissä portaattomasti. Varustettu säädettävällä ja tahattomalta kääntämiseltä suojatulla

lämpötilanrajoittimella. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen. Kotelo käsisuihkun liittimellä, G 1/2 B, täysmetallirunko kromattua ja kiillotettua messinkiä. Säädettävillä ja lukittavilla takaisinvirtauksen estävillä liittimillä ja sihteillä, kokonaan peitetty kierrettävillä peitelevyillä, joiden syvyys on säädettävissä.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Juomaveden laskentavirtaama
Kuuman veden laskentavirtaama
Kierto
A3000 open-yhteensopiva
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin
suodattimella
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
käsisuihkua varten
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
Lukitusmekanismi
liittimen materiaali
Maksimi virtausaika
Minimi virtauspaine
Minimi virtausaika
Sekoituksen tyyppi
ATT-WS-ROSETTES
Hätä salku
Suihkuputki kuivaus
Ääni eristys
Pinnan viimeistely

Ei
Kyllä
0.15 l/s
0.15 l/s
Ei
Ei
Ei mahdollinen
Kyllä
Kyllä
hydraulisesti itsesulkeutuva
Kyllä
Ei
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Messinki
35 Sekunnit
0.5 baari
5 Sekunnit
Kyllä
Kyllä
Ei
Ei
Ei
Kromattu



KWC

Itsesulkeutuva F5S-Mix-seinähana

Modell-Linie: F5S | F5SM2003

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Ei
Asennustapa	Seinäasennus
Toiminta tapa	Käsiikäyttöinen toiminta
Suihkun tyyppi	Seinä asennus
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.2 l/s
Vesiliitäntä	S-liitännät
Vesiliitäntän sijainti	Takapuolelta
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
IviCode	0

Valinnaiset lisävarusteet



Käsisuihku

2030051216
ACXX2007

Suihkutanko

2030051217
ACXX2008

Varaosat



FRAMIC itsesulkeutuva sekoittava toimiosa

2030046185
ASSM9001