



#### KWC-No.

**2030036686**

F5S-Mix Samozamykająca bateria ścienna DN 15 z mieszaczem, do montażu natynkowego, do natrysków. Samozamykający kartusz ceramiczny FRAMIC, sterowny hydraulicznie, łatwy w serwisowaniu, eliminujący ryzyko stagnacji wody, funkcjonowanie niezależne od ciśnienia roboczego dzięki konstrukcji zapewniającej rozdzielanie mediów. Czas wypływu regulowany bezstopniowo. Z regulowanym ogranicznikiem temperatury zabezpieczonym przed

przekręceniem. Do podłączenia do ciepłej i zimnej wody. Obudowa ze złączką do słuchawki prysznicowej, G 1/2 B. Całość wykonana ze metalu, korpus mosiężny polerowany, powłoka chromowana. Z regulowanymi i zamykanymi złączkami z zaworami zwrotnymi i sitkami, całość zasłonięta przykręcanymi rozetami o regulowanej głębokości.

#### Dane techniczne

Dodatkowe połączenia	Nie
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Tak
Normalny wypływ zimnej wody	0,15 l/s
Normalny wypływ ciepłej wody	0,15 l/s
Cyrkulacja	Nie
A3000 open-kompatybilny	Nie
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody z filtrem	Nie
Czas przepływu możliwy do ustawienia	Nie
Zasada funkcjonowania do główki prysznicowej	Nie
Płukanie higieniczne	Nie
Średnica nominalna	DN 15
Średnica dopływu	G 1/2 B
Mechanizm blokujący	TOP-CERAMIC
Materiał złączki	Mosiądz
Maksymalny czas przepływu	35 Sekundy
Wymagane ciśnienie robocze	0,5 bar
Minimalny czas przepływu	5 Sekundy
Sposób mieszania	Tak
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rura spustowa prysznicowa	Nie
Izolacja akustyczna	Nie

Dodatkowe połączenia	Nie
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Tak
Normalny wypływ zimnej wody	0,15 l/s
Normalny wypływ ciepłej wody	0,15 l/s
Cyrkulacja	Nie
A3000 open-kompatybilny	Nie
Połączenie z dozownikiem odpłatnego udostępniania wody z filtrem	Nie
Czas przepływu możliwy do ustawienia	Nie
Zasada funkcjonowania do główki prysznicowej	Nie
Płukanie higieniczne	Nie
Średnica nominalna	DN 15
Średnica dopływu	G 1/2 B
Mechanizm blokujący	TOP-CERAMIC
Materiał złączki	Mosiądz
Maksymalny czas przepływu	35 Sekundy
Wymagane ciśnienie robocze	0,5 bar
Minimalny czas przepływu	5 Sekundy
Sposób mieszania	Tak
ATT-WS-ROSETTES	Tak
Wyłączenie awaryjne	Nie
Rura spustowa prysznicowa	Nie
Izolacja akustyczna	Nie



## KWC

F5S-Mix Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem i możliwością montażu słuchawki natryskowej

**Modell-Linie: F5S | F5SM2003**

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

Wykończenie powierzchni	Chromowany
Wykończenie powierzchni montażowej	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Tak
Dezynfekcja termiczna	Nie
Rodzaj montażu	Montaż naścienny
Rodzaj obsługi	Obsługa ręczna
Rodzaje natrysków	Złączka ścienna
Przepływ objętościowy przy 3 barach	0.2 l/s
Podłączenie wody	Połączenia S
Umieszczenie zasilania w wodę	Od tyłu
Akcent kolorystyczny	bez
Kolor podstawowy	Chromowany wygląd (błyszczący)

### Akcesoria opcjonalne



#### Słuchawka natryskowa

**2030051216**  
ACXX2007

#### Drążek natryskowy

**2030051217**  
ACXX2008

### Części zamienne



#### Rozeta wkręcana

**2030046777**  
ASXX9003

#### Zestaw montażowy

**2030003401**  
EAQLT0009

#### Zatyczka chromowana

**2030053006**  
ASSX9004

#### Pokrętło

**2030050753**  
ASSM9004

## KWC F5S-Mix Samozamykająca bateria ścienna z mieszaczem i możliwością montażu słuchawki natryskowej

Modell-Linie: F5S | F5SM2003  
Armatura natryskowa | Armatura natryskowa



**Pierścień prowadzący**

**2030048356**  
ASSX9002



**Ogranicznik temperatury**

**2030046189**  
ASSM9002



**Pierścień zabezpieczający**

**2030048357**  
ASSX9003



**FRAMIC kartusz samozamykający**

**2030046185**  
ASSM9001