

KWC-No.

2030029012

2030036693

Con svuotamento automatico del tubo colonna doccia

Tubazione drenaggio doccia

No

Si

Miscelatore temporizzato monocomando F5S-Mix DN 15, utilizzato come kit di installazione completo nei Kit incasso per docce. Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, a bassa manutenzione ed esente da stagnazione, con tecnologia a dischi ceramici, funzionamento indipendente dalla pressione di esercizio grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Con

blocco temperatura regolabile. Costruzione interamente metallica, finitura cromata. Telaio di sostegno inclusa guarnizione profilata, piastra di copertura in acciaio inox 190 x 245 mm, con fissaggio a vite nascosto, rosetta in plastica cromata, valvola antiritorno e filtri. Regolazione in profondità 25 mm. Con drenaggio automatico della mandata del soffione.

Dati tecnici

Raccordi supplementari

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

ATT-WS-BUILTINMODEL

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

Circolazione

A3000 open-compatibile

Connessione alla gettoniera

Altezza della piastra di copertura

Larghezza della piastra di copertura

con filtro

Tempo di flussaggio regolabile

Principio di funzionamento

per doccetta

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale della copertura

Materiale connessioni

Tempo massimo di flusso

Pressione portata minima

No

Si

FINISHING

0.15 l/s

0.15 l/s

No

No

Non possibile

245 mm

190 mm

Si

Si

Temporizzato idraulico

No

No

DN 15

G 3/4 B

TOP-CERAMIC

Acciaio inox

Ottone

35 Seconds

0.5 bar



KWC

Miscelatore automatico monocomando F5S-Mix

Modell-Linie: F5S | F5SM2005

Rubinerterie per doccia | Rubinerterie temporizzate per doccia

Durata minima erogazione	5 Seconds
Tipologia della miscelazione	Si
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	No
Tubazione d'reanaggio doccia	Si
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Finitura satinata
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete con kit incasso
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia doccia	Impianto a parete
Flusso volumetrico a 3 bar	0.2 l/s
Collegamento all'acqua	THREAD
Posizione della connessione idrica	Dal lato
Colore accento	Aspetto cromato (lucido)
Colore di base	Acciaio inox
teamNumber	812424

Accessori necessari



System-Box R5

2030028990
F5BX2001

Accessori opzionali



KWC

Miscelatore automatico monocomando F5S-Mix

Modell-Linie: F5S | F5SM2005

Rubinerterie per doccia | Rubinerterie temporizzate per doccia

Set di prolunga per F5S-Mix

2030044781
ACSM2001

Pezzi di ricambio



Tappo cromato

2030053006
ASSX9004



Cappuccio a pressione della manopola

2030050753
ASSM9004



Anello guida

2030048356
ASSX9002




Blocco temperatura

2030046188
ASSM1002



Anello di sicurezza

2030048357
ASSX9003



Rosetta

2030045510
ASXM2003



Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC

2030046185
ASSM9001



Guarnizione filtro 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012




Backflow preventer DN 10



Telaio di sostegno




Piastra di copertura in inox



Valvola di svuotamento

2000104687
ASXX9010



Tubo pneumatico

2000106114
ESHOW0070

2030045472
ASXX9004



Kit per la manutenzione dell'acciaio inox

2000109019
ZWSPL0024

2030045477
ASXM2002



CHROMOL

2000105091
ZWSPL0023

2000105133
ESHOW0069



Disassembly tool

2030047203
ACXX9003