

KWC-No.

2030029012

2030036693

Con svuotamento automatico del tubo colonna doccia

Tubazione drenaggio doccia

No

Si

Miscelatore temporizzato monocomando F5S-Mix DN 15, utilizzato come kit di installazione completo nei Kit incasso per docce. Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, a bassa manutenzione ed esente da stagnazione, con tecnologia a dischi ceramici, funzionamento indipendente dalla pressione di esercizio grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Con

blocco temperatura regolabile. Costruzione interamente metallica, finitura cromata. Telaio di sostegno inclusa guarnizione profilata, piastra di copertura in acciaio inox 190 x 245 mm, con fissaggio a vite nascosto, rosetta in plastica cromata, valvola antiritorno e filtri. Regolazione in profondità 25 mm. Con drenaggio automatico della mandata del soffione.

Dati tecnici

Raccordi supplementari

No

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

ATT-WS-BUILTINMODEL

FINISHING

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.15 l/s

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

0.15 l/s

Circolazione

No

A3000 open-compatibile

No

Connessione alla gettoniera

Non possibile

Altezza della piastra di copertura

245 mm

Larghezza della piastra di copertura

190 mm

con filtro

Si

Tempo di flussaggio regolabile

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato idraulico

per doccetta

No

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

No

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G 3/4 B

Meccanismo di bloccaggio

TOP-CERAMIC

Materiale della copertura

Acciaio inox

Materiale connessioni

Ottone

Tempo massimo di flusso

35 Seconds

Pressione portata minima

0.5 bar



KWC

Miscelatore automatico monocomando F5S-Mix

Modell-Linie: F5S | F5SM2005

Rubinerie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

| | |
|------------------------------------|--|
| Durata minima erogazione | 5 Seconds |
| Tipologia della miscelazione | Si |
| ATT-WS-ROSETTES | Si |
| Interruzione di sicurezza | No |
| Tubazione dreaanaggio doccia | Si |
| Isolamento sonoro | No |
| Finitura della superficie esterna | Finitura satinata |
| Finitura della superficie | Cromato |
| Finitura superficiale del raccordo | POLISHED |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Si |
| Disinfezione termica | No |
| Tipo di montaggio | Installazione a parete con kit incasso |
| Funzionamento | Comando manuale |
| Tipologia doccia | Impianto a parete |
| Flusso volumetrico a 3 bar | 0.2 l/s |
| Collegamento all'acqua | THREAD |
| Posizione della connessione idrica | Dal lato |
| Colore accento | Aspetto cromato (lucido) |
| Colore di base | Acciaio inox |

Accessori necessari



System-Box R5

2030028990
F5BX2001

Accessori opzionali



KWC

Miscelatore automatico monocomando F5S-Mix

Modell-Linie: F5S | F5SM2005

Rubinerie per doccia | Rubinetterie temporizzate per doccia

Set di prolunga per F5S-Mix

2030044781

ACSM2001

Pezzi di ricambio



Tappo cromato

2030053006

ASSX9004



Cappuccio a pressione della manopola

2030050753

ASSM9004



Anello guida

2030048356

ASSX9002



Blocco temperatura

2030046188


ASSM1002



Anello di sicurezza

2030048357

ASSX9003



Rosetta

2030045510

ASXM2003



Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC

2030046185

ASSM9001



Telaio di sostegno

2030045472

ASXX9004



Piastra di copertura in inox

2030045477



Kit per la manutenzione dell'acciaio inox

CHROMOL

2000105091





KWC

Miscelatore automatico monocomando F5S-Mix

Modell-Linie: F5S | F5SM2005

Rubinerie per doccia | Rubinerie temporizzate per doccia

ASXM2002

2000109019
ZW SPL0024

ZWSPL0023
