



KWC-No.

2030037525

Itsesulkeutuva läpivirtausventtiili DN 15

Itsesulkeutuva F3S-läpivirtausventtiili, DN 15, seinäasennukseen, suihkutiloihin. Hydraulisesti ohjattu männätön rakenne, virtausaika säädettävissä portaattomasti. Liitetään esisekoitettuun

lämpimään veteen tai kylmään veteen. Runko vaihtoventtiilin istukalla, sisäkierteellä G 1/2, kromattua ja kiillotettua messinkiä.

Tekniset tiedot

Lisä liitännät
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Juomaveden laskentavirtaama
Kierto
Liitäntä maksulliseen juomavesiautomaattiin
suodattimella
Säädettävä virtausaika
Toiminnallinen periaate
käsisuihkua varten
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Nimellinen halkaisija
Sisääntuloaukon koko
Lukitusmekanismi
liittimen materiaali
Maksimi virtausaika
Minimi virtauspaine
Minimi virtausaika
Sekoituksen tyyppi
ATT-WS-ROSETTES
Hätä salku
Suihkuputki kuivaus
Ääni eristys
Pinnan viimeistely
Asennuspinnan viimeistely
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT
Lämpö desinfiointi

Ei
Ei
0.15 l/s
Ei
Ei mahdollinen
Ei
Kyllä
hydraulisesti itsesulkeutuva
Ei
Ei
DN 15
G 1/2
TOP-NONCERAMIC
Messinki
35 Sekunnit
1 baari
5 Sekunnit
Ei
Ei
Ei
Ei
Ei
Kromattu
POLISHED
Ei
Ei

KWC

Itsesulkeutuva F3S-läpivirtausventtiili

Modell-Linie: F3S | F3SV2004

Suihkut ja suihkupaneelit | Itsesulkeutuvat suihkut

Asennustapa

Toiminta tapa

Suihkun tyyppi

Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

Vesiliitäntä

Vesiliitäntän sijainti

Korostusväri

Perusväri

IviCode

Putken asennus

Käsi käytöinen toiminta

Seinä asennus

0.2 l/s

THREAD

Pohjasta

ilman

Kromi (kiiltävä)

0

Varaosat



Toimiosa

2000104352

ESHOW001