

#### KWC-No.

**2030037525**

Zelfsluitende afsluiter DN 15

F3S zelfsluitende kraan DN 15 voor opbouwmontage, voor douches. Zelfsluitend functiedeel, hydraulisch gestuurd, zuigerloze constructie, automatisch sluitend, stromingstijd traploos instelbaar.

Voor aansluiting op voorgesmeerd warm of koud water. Behuizing inclusief zitting voor wisselklep, met binnendraad G 1/2, messing gepolijst verchromd.

#### Technical Data

Extra aansluitingen	Neen
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER	Neen
Debiet koud water	0.15 l/s
Circulatie	Neen
Verbinding met betaalde waterafgifte	Niet mogelijk
met filter	Neen
Instelbare looptijd	Ja
Werkingsprincipe	Hydraulisch zelfsluitend
voor handdouche	Neen
Hygiënespoeling	Neen
Diameter nominaal	DN 15
Inlaat omvang	G-1-2
Vergrendelmechanisme	TOP-NONCERAMIC
Materiaal montage	Messing
Maximale looptijd	35 Seconds
Minimum dynamische druk	1 bar
Minimale looptijd	5 Seconds
Type menging	Neen
ATT-WS-ROSETTES	Neen
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Douchepijp spui	Neen
Geluidsisolatie	Neen
Oppervlaktebehandeling	Verchromd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Neen

## KWC

### F3S zelfsluitende kraan



Modell-Linie: F3S | F3SV2004

Douches | Zelfsluitende douchekranen

Type montage
Type bediening
Type douche
Volumestroom bij 3 bar
Wateraansluiting
Positie van wateraansluiting
Accentkleur
Basiskleur

Buismontage
Manuele werking
Wandfitting
0.2 l/s
THREAD
Van onderkant
zonder
Chroom-look (glanzend)

### Reserve onderdelen



#### Drukkap

**2030042960**  
ASSV2001

#### Functiedeel

**2000104352**  
ESHOW0001

#### O-ring, rood

**2030042961**  
ASSV2002

#### O-ring, blauw

**2030042962**  
ASSV2003