


## KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EM1010  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen



### KWC-Nr.

2030036159

2030039434

mit Durchflussmengenregler 3,0 l/min

### Volumenstrom bei 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E-Mix Standbatterie DN 15 für Waschanlagen, opto-elektronisch gesteuert. Zum Anschluss an Warm- und Kaltwasser mittels Schläuchen mit integrierten Rückflussverhinderern und Sieben. Steuerelektronik, Magnetventilkartusche und Sensor im Ganzmetallgehäuse, Messing poliert verchromt. Temperaturwahlhebel mit einstellbarem, verdrehsicherem Temperaturanschlag sowie Verschlussblende für verdeckte Mischeinrichtung. Luftpudler mit integriertem

Durchflussmengenregler 3,0 l/min. Aktivierte Hygienespülung 24 Stunden nach letzter Betätigung, Sicherheitsabschaltung bei Dauerreflexion und Speicherung von Statistikdaten. Mit Möglichkeit der Parametrierung und Kommunikation über optionale bidirektionale Fernbedienung. Separate Spannungsversorgung über Netzteil 6,75 V / 12 V DC oder AQUA 3000 open Systemzubehör.

### Technische Daten

mit Rückflussverhinderer

Berechnungsdurchfluss Trinkwasser

Berechnungsdurchfluss Warmwasser

A3000 open-kompatibel

Voreinstellung Hygienespülung

Drucklos

mit Filter

Funktionsprinzip

Hygienespülung

Nennweite

Anschlussgröße

Schließmechanismus

Material Armatur

Mindestfließdruck

Art der Mischung

Parametrierung

Zugstangen-Ablaufgarnitur

Anschlussspannung

Position des Elektroanschlusses

Stromverbrauch

Art der Spannungsversorgung

Schutzart IP

ja

0.07 l/s

0.07 l/s

ja

24 Stunden nach der letzten Betätigung

nein

ja

elektronisch selbstschließend

ja

DN 15

G 3/8

Oberteil nicht keramisch

Messing

1 bar

ja

Fernbedienung

nein

6,75 / 12 V DC / A3000 open

von unten

1.5 Voltampere

Transformator

IP59K




## KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EM1010  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

mit Rosetten/Abdeckplatte	nein
Sicherheitsabschaltung	ja
Schallschutz	nein
Auslauf	fest
Ausladung des Auslaufs	125 mm
Oberflächenbehandlung	verchromt
Oberflächenveredelung Armatur	poliert
Temperaturanschlag	ja
Thermische Desinfektion	nein
mit Trafo/Netzteil	nein
Art der Montage	Armaturenbohrung
Art der Bedienung	Sensorbetätigung
Typ des Sensors	opto-elektronischer Sensor
Art der Wascharmatur	Standarmatur
Volumenstrom bei 3 bar	0.05 l/s
Wasseranschluss	Schlauch (Verschraubung)
Akzentfarbe	ohne
Grundfarbe	Chromoptik (glänzend)
teamNumber	0

### Notwendiges Zubehör




#### Netzteil

**2030039477**  
ACEX9001

#### Verlängerungskabel 5 m (je Armatur)

**2030043814**  
ACEX9010

### Optionales Zubehör



## KWC F5E-Mix


Elektronik-Standbatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EM1010

Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

**Bidirektionale Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036654**  
ACEX9005



**2-Tasten-Fernbedienung für F3 und F5 Armaturen**

**2030036849**  
ACEX9004

**Sockel**

**2030040334**  
ACEX1001




**Verdrehsicherung für F5S**

**2030035383**  
ACXX1001



**Elektronikmodul für F5 Wascharmaturen**

**2030041520**  
ACEX1002



**Elektronikmodul EM5 mit ID 02010, mit Wandeinbaudose**

**2030059118**  
ACEX1004




**PURETHERM Untertisch-Thermostat**

**2030012758**  
PURE0031




**Luftsprudler 5,0 l/min, winkelverstellbar**

**2030041326**  
ACXX1002



**Luftsprudler 1,8 l/min**

**2030041442**  
ACXX1005



**Diebstahlhemmendes Perlatorgehäuse**

**2000104778**  
ZTAPS0005





### Ersatzteile

**Luftsprudler 3,0 l/min**

**Verschlusskappe**

**Stopfen rot**


**Stopfen blau**



## KWC F5E-Mix Elektronik-Standbatterie für separate Spannungsversorgung

Modell-Linie: F5E | F5EM1010  
Wascharmaturen | Elektronische Armaturen

**2030041424**  
ASXX1008




**2030041558**  
ASEX1007



**2030041951**  
ASEX1009




**2030041952**  
ASEX1010



**Magnetventilkartusche**

**2030045522**  
ACXX9002




**Temperaturwahlhebel**

**2030041431**  
ASEM1001



**Schlauch**

**2030041320**  
ASXM1001



**Siebichtung 16 x 8 x 1,6 mm**

**2000104720**  
ASXX1012



**Schnellbefestigung**

**2030043596**  
ASEX1013



**Wasserführung**

**2030041949**  
ASEX1008



**Sensor, ID 01/00004**

**2030041458**  
ASEX1005



**Adapterkabel für F5-Armaturen**

**2030055550**  
ACEX9012

