


## KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1005  
Kranen | Elektronische kranen



### KWC-No.

2030027922

2030039435

Uitvoering met perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0 l/min

### Volumestroom bij 3 bar

0.08 l/s

0.05 l/s

F5E wastafelkraan DN 15, opto-elektronisch gestuurd. Voor aansluiting op voorgemengd warm of koud water met behulp van slang en zeef. Besturingselektronica, magneetventiel, 6 V lithium-batterij (CR-P2) en sensor in volledig metalen behuizing, messing gepolijst verchroomd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3,0

l/min. Geactiveerde hygiënische spoeling 24 uur na laatste bediening, veiligheidsuitschakeling bij continue reflectie en opslag van statistische gegevens. Met mogelijkheid voor parametring en communicatie via optionele bidirectionele afstandsbediening.

### Technical Data

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Neen

Debiet koud water

0.1 l/s

A3000 open-compatibel

Neen

Standaard instelling hygiënespoeling

24 uur na de laatste operatie

Drukloos

Neen

met filter

Ja

Werkingsprincipe

Elektronisch zelfsluitend

Hygiënespoeling

Ja

Diameter nominaal

DN 15

Inlaat omvang

G3-8

Vergrendelmechanisme

TOP-NONCERAMIC

Materiaal montage

Messing

Minimum dynamische druk

1 bar

Type menging

Neen

Aantal batterijen

1

Parametrisatie

Afstandsbediening

ATT-WS-POPUPWASTESET

Neen

Voedingsspanning

BATTERY-6-V

Opgenomen vermogen

1.5 Voltampère

ATT-WS-POWTYPE

Batterij

IP bescherming

59K

ATT-WS-ROSETTES

Neen

Veiligheidsuitschakeling

Ja

Geluidsisolatie

Neen



## KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1005  
Kranen | Elektronische kranen

uitloop	vast
Lengte uitloop	125 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Neen
Thermische desinfectie	Neen
ATT-WS-TRANSFORMER	Neen
Type batterij	CR-P2
Type montage	Ventielboring
Type bediening	Werking sensor
Type sensor	Opto-elektronische sensor
Type kraan	Wastafelkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.05 l/s
Wateraansluiting	HOSE
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

### Optionele toebehoren



#### Bidirectionele afstandsbediening

**2030036654**  
ACEX9005




#### Afstandsbediening

**2030036849**  
ACEX9004



#### Sokkel

**2030040334**  
ACEX1001




#### Doordraaibeveiliging voor F5S

**2030035383**  
ACXX1001



#### PURETHERM onderbouw-thermostaat

**2030012758**  
PURE0031



#### Perlator 1.8 l/min

**2030041442**  
ACXX1005

## KWC F5E Elektronische wastafelkraan

Modell-Linie: F5E | F5EV1005  
Kranen | Elektronische kranen

### Reserve onderdelen




**Perlator 3,0 l/min**

**2030041424**  
ASXX1008




**Afsluitkap**

**2030041558**  
ASEX1007



**Stop rood**

**2030041951**  
ASEX1009



**Stop blauw**

**2030041952**  
ASEX1010



**Batterijvak**

**3600002063**  
ACEX9023



**Lithium batterij, 6 V**

**2000104846**  
EPRTR0008



**Magneetventielpatroon**

**2030045522**  
ACXX9002



**Slang**

**2030041311**  
ASXX1005




**Snelbevestiger**

**2030043596**  
ASEX1013



**Watergeleiding**

**2030041949**  
ASEX1008



**Sensor, ID 01/00004**

**2030041458**  
ASEX1005