

KWC-No.

2030039459

2030039465

avec mousseur à régulateur de débit intégré 3,0 l/min

Débit volumétrique à 3 bar

0.1 l/s

0.05 l/s

F3E robinetterie pour lavabo DN 15, pour les installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude pré mélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et capteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré de 6,0

l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après la dernière activation, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et de communication par télécommande bidirectionnelle en option. Alimentation séparée par l'intermédiaire d'une unité d'alimentation 6,75 V / 12 V C.C.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Calcul de débit de l'eau froide
A3000 open-compatible
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène
Dépressurisé
avec filtre
Principe de fonctionnement
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière de l'installation
Pression dynamique minimale
Type de mélangeur
Paramétrage
ATT-WS-POPUPWASTESET
Connexion au boîtier d'alimentation
Position de la connexion électrique
Consommation d'alimentation
ATT-WS-POWTYPE
Système de protection IP
ATT-WS-ROSETTES
Arrêt de sécurité

Non
0.1 l/s
Non
24 heures après la dernière activité
Non
Oui
Fermeture automatique électronique
Oui
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Laiton
1 Bar
Non
Télécommande
Non
6-12-VDC
En bas
1.5 Voltampère
TRANSFORMER
59K
Non
Oui



KWC


Robinet électronique pour montage sur plage F3E

Modell-Linie: F3E | F3EV1005

Robinetteries | Robinets électroniques

Isolation sonore	Non
goulot	Fixe
Projection de conduit	100 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.1 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	0

Accessoires nécessaires



Bloc d'alimentation enfichable

2030039477
ACEX9001

Rallonge 5 m

2030043814
ACEX9010

Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

Télécommande à 2 touches

Mousseur

Pré-mélangeur thermostatique sous

KWC

Robinet électronique pour montage sur plage F3E

Modell-Linie: F3E | F3EV1005

Robinetteries | Robinets électroniques

2030036654
ACEX9005

2030036849
ACEX9004

2000101160
ZAQUA087

plan PURETHERM

2030012758
PURE0031

Pièces de rechange



Bouchon de fermeture

2030041514
ASEX1006

O-ring, rouge


2030042439
ASEV1002

O-ring, bleu

2030042440
ASEV1002

Détecteur ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Set de pièces de rechange

2030042426
ASEX1011

Cartouche d'électrovanne de dérivation

2030003033
EAQFU0001

Mousseur 6,0 l/min

2000104691
ASXX1015

Tuyau de raccordement

2030041501
ASEV1001



Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012

Fermeture rapide

2030042441
ASEX1012



KWC

Robinet électronique pour montage sur plage F3E

Modell-Linie: F3E | F3EV1005

Robinetteries | Robinets électroniques