

**KWC-No.**

**2030033387**

**2030039463**

Mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

**Débit volumétrique à 3 bar**

0.1 l/s

0.05 l/s

Robinet F3E DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et détecteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré 3,0 l/min. Rinçage

hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Avec bloc d'alimentation 100 à 240 V CA.

**Données techniques**

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Calcul de débit de l'eau froide
A3000 open-compatible
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène
Dépressurisé
avec filtre
Principe de fonctionnement
ATT-WS-HYGIENE-FLUSH
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière de l'installation
Pression dynamique minimale
Type de mélangeur
Paramétrage
ATT-WS-POPUPWASTESET
Connexion au boîtier d'alimentation
Position de la connexion électrique
Consommation d'alimentation
ATT-WS-POWTYPE
Système de protection IP
ATT-WS-ROSETTES
Arrêt de sécurité

Non
0.1 l/s
Non
24 heures après la dernière activité
Non
Oui
Fermeture automatique électronique
Oui
DN 15
G3-8
TOP-NONCERAMIC
Laiton
1 Bar
Non
Télécommande
Non
100-240VAC
En bas
1.5 Voltampère
TRANSFORMER
59K
Non
Oui



## KWC

### Robinet électronique pour montage sur plage F3E

Modell-Linie: F3E | F3EV1007

Robinetteries | Robinets électroniques

Isolation sonore	Non
goulot	Fixe
Projection de conduit	100 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Non
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Oui
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.05 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

#### Accessoires en option



##### Télécommande bidirectionnelle

**2030036654**  
ACEX9005



##### Télécommande à 2 touches

**2030036849**  
ACEX9004




##### Boîtier d'aérateur antiviol

**2000104778**  
ZTAPS0005



##### Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

**2030012758**  
PURE0031



##### Rallonge 5 m

**2030043814**  
ACEX9010

## KWC

Robinet électronique pour montage sur plage F3E

Modell-Linie: F3E | F3EV1007

Robinetteries | Robinets électroniques

### Pièces de rechange



**Bouchon de fermeture**

**2030041514**  
ASEX1006




**O-ring, rouge**

**2030042439**  
ASEV1002




**O-ring, bleu**

**2030042440**  
ASEV1002




**Détecteur ID 01/00001**

**2030041447**  
ASEX1001



**Set de pièces de rechange**

**2030042426**  
ASEX1011



**Cartouche d'électrovanne**

**2030045522**  
ACXX9002



**Mousseur 3,0 l/min**

**2030041424**  
ASXX1008



**Tuyau de raccordement**

**2030041501**  
ASEX1001



**Fermeture rapide**

**2030042441**  
ASEX1012



**Bloc d'alimentation**

**3600002062**  
ACEX9022