

KWC-No.

2030033544

2030039464

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

Débit volumétrique à 3 bar

0.1 l/s

0.05 l/s

Robinet F3E DN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur l'arrivée d'eau chaude prémélangée ou d'eau froide avec un tuyau de raccordement et un filtre. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et détecteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli. Mousseur à régulateur de débit intégré 3,0 l/min. Rinçage

hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Avec bloc d'alimentation pour montage encastré 100 à 240 V CA.

Données techniques

avec clapet antiretour
Calcul de débit de l'eau froide
A3000 open-compatible
Réglage d'usine du rinçage d'hygiène
Dépressurisé
avec filtre
Principe de fonctionnement
Rinçage hygiénique
Diamètre intérieur
Taille de l'alimentation
Mécanisme de fermeture
Matière de l'installation
Pression dynamique minimale
Type de mélangeur
Paramétrage
Vidage
Connexion au boîtier d'alimentation
Position de la connexion électrique
Consommation d'alimentation
Type d'alimentation
Système de protection IP
avec rosaces/plaque de recouvrement
Arrêt de sécurité

Non
0.1 l/s
Non
24 heures après la dernière activité
Non
Oui
Fermeture automatique électronique
Oui
DN 15
G3-8
élément supérieur non céramique
Laiton
1 Bar
Non
Télécommande
Non
100-240VAC
En bas
1.5 Voltampère
Transformateur
59K
Non
Oui



KWC

Robinet électronique pour montage sur plage F3E

Modell-Linie: F3E | F3EV1008

Robinetteries | Robinets électroniques

Isolation sonore	Non
Goulot	Fixe
Projection de conduit	100 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
butée de température	Non
Désinfection thermique	Non
avec transformateur/alimentation électrique	Oui
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.05 l/s
Raccordement à l'eau	tuyau
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)

Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004




Boîtier d'aérateur antiviol

2000104778
ZTAPS0005



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

2030012758
PURE0031



Rallonge 5 m

2030043814
ACEX9010

KWC

Robinet électronique pour montage sur plage F3E

Modell-Linie: F3E | F3EV1008

Robinetteries | Robinets électroniques

Pièces de rechange



Bouchon de fermeture

2030041514
ASEX1006




O-ring, rouge

2030042439
ASEV1002




O-ring, bleu

2030042440
ASEV1002




Détecteur ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Set de pièces de rechange

2030042426
ASEX1011



Cartouche d'électrovanne

2030045522
ACXX9002




Mousseur 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Tuyau de raccordement

2030041501
ASEX1001



Fermeture rapide

2030042441
ASEX1012



Bloc d'alimentation pour montage

2030039825
ACEX9003