

#### KWC-No.

**2030039469**

Opto-elektroninen ohjaus

F3E-Mix-pylväshana, DN 15, pesualtaisiin, optoelektronisesti ohjattava. Liitetään lämpimään ja kylmään veteen letkuilla yhdessä integroitujen takaisvirtauksen estimien ja sihtien kanssa. Ohjauselektronikka, magneettiventtiili ja sensori. Täysmessinkinen, korkeakiiltoinen kromattu hanarunko. Sisältää lämpötilansäätövivun sekä säädettävän, tahattomalta kääntämiseltä suojatun lämpötilanrajoittimen. Poresuutin

#### Tilavuusvirta 3 baarin paineessa

0.1 l/s

integroidulla virtaaman säätimellä 6,0 l/min. Aktivoi hygienihuuhdelun 24 tuntia edellisen käytön jälkeen. Turvasammutus jatkuvassa heijastuksessa sekä tilastietojen tallennus. Mahdollisuus parametrisointiin ja kommunikointiin valinnaisella kaksisuuntaisella kaukosäädöllä. Erillinen jännitteensyöttö verkkolaitteen 6,75 V / 12 V DC välityksellä.

#### Tekniset tiedot

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Juomaveden laskentavirtaama

Kuuman veden laskentavirtaama

A3000 open-yhteensopiva

Esiasennettu automaattinen hygienihuuhdeltu

Paineistettu

suodattimella

Toiminnallinen periaate

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Nimellinen halkaisija

Sisääntuloaukon koko

Lukitusmekanismi

liittimen materiaali

Minimi virtauspaine

Sekoituksen tyyppi

Parametrisointi

ATT-WS-POPUWASTESET

Tehon syöttö liittintä

Virtaliittintä

Energian kulutus

ATT-WS-POWTYPE

Suoja järjestelmä IP

ATT-WS-ROSETTES

Kyllä

0.07 l/s

0.07 l/s

Ei

24 tuntia viimeisen toimenpiteen jälkeen

Ei

Kyllä

ELECTRONIX-C

Kyllä

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Messinki

1 baari

Kyllä

Kaukosäädin

Ei

6-12-VDC

Pohjasta

1.5 Volttiampeeri

TRANSFORMER

59K

Ei



## KWC



Kosketusvapaa F3E-Mix-pylväshana pesualtaisiin

Modell-Linie: F3E | F3EM1005

Hanat | Elektroniset hanat

Hätä sulku	Kyllä
Ääni eristys	Ei
Spout	Kiinnitetty
Putken ulkonema	100 mm
Pinnan viimeistely	Kromattu
Asennuspinnan viimeistely	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Kyllä
Lämpö desinfiointi	Ei
ATT-WS-TRANSFORMER	Ei
Asennustapa	Hanareikä
Toiminta tapa	Kosketusvapaa
Sensorin tyyppi	Opto-elektroninen tunnistin
Hanan tyyppi	PILLAR-TAB
Tilavuusvirta 3 baarin paineessa	0.1 l/s
Vesiliitäntä	HOSE
Korostusväri	ilman
Perusväri	Kromi (kiiltävä)
IviCode	0

### Tarvittavat lisävarusteet



#### Verkkolaite

**2030039477**  
ACEX9001

#### Jatkokaapeli 5 metriä

**2030043814**  
ACEX9010

### Valinnaiset lisävarusteet



## KWC

Kosketusvapaa F3E-Mix-pylväshana pesualtaisiin

Modell-Linie: F3E | F3EM1005

Hanat | Elektroniset hanat

### Kaksisuuntainen kaukosäädin

**2030036654**

ACEX9005

### 2-painikkeinen kaukosäädin

**2030036849**

ACEX9004

### Poresuutin varkaussuojattu

**2000101160**


ZAQUA087

### Pöytälevyn alle sijoitettava PURETHERM-termostaatti

**2030012758**

PURE0031

## Varaosat



### Magneettiventtiili

**2030045522**

ACXX9002