

KWC-No.

2030033388

2030039470

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

Débit volumétrique à 3 bar

0.1 l/s

0.05 l/s

Robinetterie mélangeuse de montage sur plage F3EDN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et détecteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli, avec levier de sélection de la température et butée de température réglable

sans torsion possible. Mousseur à régulateur de débit intégré 3,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Avec compartiment à pile y compris pile lithium 6 V (CR-P2) pour le montage au-dessous de la cuvette.

Données techniques

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcul de débit de l'eau froide

Calcul de débit de l'eau chaude

A3000 open-compatible

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Dépressurisé

avec filtre

Principe de fonctionnement

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

Nombre de piles

Paramétrage

ATT-WS-POWUPWASTESET

Connexion au boîtier d'alimentation

Position de la connexion électrique

Consommation d'alimentation

ATT-WS-POWTYPE

Oui

0.07 l/s

0.07 l/s

Non

24 heures après la dernière activité

Non

Oui

Fermeture automatique électronique

Oui

DN 15

G3-8

TOP-NONCERAMIC

Laiton

1 Bar

Oui

1

Télécommande

Non

BATTERY-6-V

En bas

1.5 Voltampère

pile



KWC

Mitigeur électronique pour montage sur plage F3E-Mix

Modell-Linie: F3E | F3EM1006

Robinetteries | Robinets électroniques

Système de protection IP	59K
ATT-WS-ROSETTES	Non
Arrêt de sécurité	Oui
Isolation sonore	Non
goulot	Fixe
Projection de conduit	100 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Oui
Désinfection thermique	Non
ATT-WS-TRANSFORMER	Non
Type de piles	CR-P2
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.05 l/s
Raccordement à l'eau	HOSE
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	0

Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004



Boîtier d'aérateur antiviol

2000104778
ZTAPS0005



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

2030012758
PURE0031

Pièces de rechange

KWC

Mitigeur électronique pour montage sur plage F3E-Mix

Modell-Linie: F3E | F3EM1006

Robinetteries | Robinets électroniques




Bouchon de fermeture

2030041514
ASEX1006




Détecteur ID 01/00001

2030041447
ASEX1001



Set de pièces de rechange

2030042426
ASEX1011



Cartouche d'électrovanne de dérivation

2030003033
EAQFU0001



Mousseur 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Tuyau de raccordement

2030041320
ASXM1001



Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720
ASXX1012



Fermeture rapide

2030042441
ASEX1012



Compartment à pile

3600002063
ACEX9023



Pile au lithium 6V

2000104846
EPRTR0008



Lever de sélection de la tempé

2030042959
ASXM1004