

KWC-No.

2030033545

2030039472

Exécution avec mousseur à régulateur de débit intégré de 3,0 l/min

Débit volumétrique à 3 bar

0.1 l/s

0.05 l/s

Robinetterie mélangeuse de montage sur plage F3EDN 15 pour installations sanitaires, à commande opto-électronique. Pour le raccordement sur les arrivées d'eau chaude et d'eau froide par des tuyaux de raccordement avec clapets anti-retour intégrés et filtres. Électronique de commande, cartouche d'électrovanne et détecteur dans le corps entièrement métallique, laiton chromé poli, avec levier de sélection de la température et butée de température réglable

sans torsion possible. Mousseur à régulateur de débit intégré 3,0 l/min. Rinçage hygiénique activé 24 heures après le dernier actionnement, coupure de sécurité en cas de réflexion permanente et enregistrement de données statistiques. Avec possibilité de paramétrage et communication par télécommande bidirectionnelle en option. Avec bloc d'alimentation pour montage encastré 100 à 240 V CA.

Données techniques

avec clapet(s) anti-retour

Calcul débit de l'eau froide

Calcul débit de l'eau chaude

A3000 open-compatible

Réglage d'usine du rinçage d'hygiène

Dépressurisé

avec filtre

Principe de fonctionnement

Rinçage hygiénique

Diamètre intérieur

Taille de l'alimentation

Mécanisme de fermeture

Matière de l'installation

Pression dynamique minimale

Type de mélangeur

Paramétrage

Vidage

Connexion au boîtier d'alimentation

Position de la connexion électrique

Consommation d'alimentation

Type d'alimentation

Système de protection IP

Oui

0.07 l/s

0.07 l/s

Non

24 heures après la dernière activité

Non

Oui

Fermeture automatique électronique

Oui

DN 15

G3-8

élément supérieur non céramique

Laiton

1 Bar

Oui

Télécommande

Non

100-240VAC

En bas

1.5 Voltampère

Transformateur

59K



KWC

Mitigeur électronique pour montage sur plage F3E-Mix

Modell-Linie: F3E | F3EM1008

Robinetteries | Robinets électroniques

avec rosaces/plaque de recouvrement	Non
Arrêt de sécurité	Oui
Isolation sonore	Non
Goulot	Fixe
Projection de conduit	100 mm
Finition de surface	Chromé
Finition de surface de l'armature	Poli
Butée de température	Oui
Désinfection thermique	Non
avec transformateur/alimentation électrique	Oui
Type de montage	Trou de robinetterie
Type d'opération	Fonctionnement du détecteur
Type de capteur	Détecteur opto-électronique
Type de robinet	Robinet lavabo
Débit volumétrique à 3 bar	0.05 l/s
Raccordement à l'eau	tuyau
Couleur d'accent	sans
Couleur de base	aspect chromé (brillant)
teamNumber	0

Accessoires en option



Télécommande bidirectionnelle

2030036654
ACEX9005



Télécommande à 2 touches

2030036849
ACEX9004




Boîtier d'aérateur antiviol

2000104778
ZTAPS0005



Pré-mélangeur thermostatique sous plan PURETHERM

2030012758
PURE0031



Rallonge 5 m

KWC

Mitigeur électronique pour montage sur plage F3E-Mix

Modell-Linie: F3E | F3EM1008

Robinetteries | Robinets électroniques

2030043814

ACEX9010


Pièces de rechange



Bouchon de fermeture

2030041514


ASEX1006



Détecteur ID 01/00001

2030041447

ASEX1001



Set de pièces de rechange

2030042426

ASEX1011



Cartouche d'électrovanne de dérivation

2030003033

EAQFU0001



Mousseur 3,0 l/min

2030041424

ASXX1008



Tuyau de raccordement

2030041320

ASXM1001



Joint filtres 16 x 8 x 1,6 mm

2000104720

ASXX1012



Fermeture rapide

2030042441

ASEX1012



Bloc d'alimentation pour montage

2030039825

ACEX9003



Levier de sélection de la tempé

2030042959

ASXM1004