

#### KWC-No.

**2030039543**

**2030039551**

Versione con unità di disinfezione termica premontata

#### Disinfezione termica

Si

Disinfezione termica  
automatica preinstallata

Miscelatore opto-elettronico termostatico temporizzato F5S-Therm DN 15 per installazione a parete, per doccia. A comando elettronico, da collegare all'acqua calda e fredda. Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile. Con possibilità di disinfezione termica manuale o automatica tramite unità di disinfezione opzionale. Elettronica di comando, cartuccia per elettrovalvola e sensore a tasto in alloggiamento safe-touch a prova di scottature, con scarico verso il basso G 1/2 B, per l'allacciamento al soffione. Costruzione interamente metallica, in

ottone cromato. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione. Alimentazione tramite unità con alimentatore di rete 6,75 V / 12 V DC o tramite componenti di sistema AQUA 3000 open.

#### Dati tecnici

Raccordi supplementari

No

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.15 l/s

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

0.15 l/s

Circolazione

No

A3000 open-compatibile

Si

Connessione alla gettoniera

VIA-EM

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

24 ore dopo l'ultimo intervento

Durata erogazione regolata ex fabbrica

30 Seconds

con filtro

Si

Tempo di flussaggio regolabile

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato elettronico

per doccetta

Si

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Si

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G 1/2 B

Meccanismo di bloccaggio

TOP-NONCERAMIC

Materiale della copertura

Ottone

Materiale connessioni

Ottone

Tempo massimo di flusso

255 Seconds

Pressione portata minima

1 bar

## KWC


### Miscelatore elettronico a parete con termostato F5E-Therm

#### Modell-Linie: F5E | F5ET2006

Rubinerterie per doccia | Rubinerterie elettroniche per doccia

Durata minima erogazione	1 Seconds
Tipologia della miscelazione	Con termostato
Parametrizzazione	Telecomando
Connessione dell'alimentazione elettrica	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Posizione della connessione elettrica	Dal retro
Consumo elettrico	1.5 Voltampere
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	Si
Tubazione dreaaggio doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Cromato
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	Si
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia doccia	Montaggio a parete
Volume di flusso bypass	0.05 l/s
Flusso volumetrico a 3 bar	0.23 l/s
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Posizione della connessione idrica	Dal retro
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)
teamNumber	811353

#### Accessori necessari




**Traversa di montaggio per miscelatori a parete F5**

**2030071303**  
F5BTX002



**Alimentatore multiplo 7 - 12V DC**

**2030039477**  
ACEX9001



**Cavo di prolunga 5 m**

**2030043814**  
ACEX9010

#### Accessori opzionali

## KWC

Miscelatore elettronico a parete con termostato F5E-Therm

Modell-Linie: F5E | F5ET2006

Rubinerie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia



Telecomando bidirezionale

2030036654  
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849  
ACEX9004



Doccetta manuale

2030051216  
ACXX2007



Asta per doccetta

2030051217  
ACXX2008



Unità di disinfezione termica per miscelatori F5E-Therm

2030039541  
ACET9001



Modulo elettronico EM5 per docce

2030041918  
ACET2001

## Pezzi di ricambio




Piastra di copertura

2030003258  
EAQLT0002




Leva di selezione temperatura

2030050541  
ASXT9004



Arresto temperatura per leva

2030003296  
EAQLT0003



Parte funzionale termostatica


2030003300  
EAQLT0004

## KWC

Miscelatore elettronico a parete con termostato F5E-Therm


Modell-Linie: F5E | F5ET2006

Rubinerie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia



Sensore, ID 12/00001

**2030041460**  
ASET2001



Cartuccia della valvola magnetica

**2030003033**  
EAQFU0001



Kit di montaggio

**2030003401**  
EAQLT0009



Rosetta filettata

**2030046777**  
ASXX9003



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

**2000104706**  
ASXX9011



Adapter cable for connection of F5-taps

**2030055550**  
ACEX9012



Hexagonal socket wrench

**2030047722**  
ACEX9011