

#### KWC-No.

**2030039543**

**2030039551**

Versione con unità di disinfezione termica premontata

#### Disinfezione termica

Si

Disinfezione termica  
automatica preinstallata

Miscelatore opto-elettronico termostatico temporizzato F5S-Therm DN 15 per installazione a parete, per doccia. A comando elettronico, da collegare all'acqua calda e fredda. Termostato con impugnatura in metallo e blocco temperatura regolabile. Con possibilità di disinfezione termica manuale o automatica tramite unità di disinfezione opzionale. Elettronica di comando, cartuccia per elettrovalvola e sensore a tasto in alloggiamento safe-touch a prova di scottature, con scarico verso il basso G 1/2 B, per l'allacciamento al soffione. Costruzione interamente metallica, in

ottone cromato. Con allacciamenti regolabili e bloccabili, dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Flussaggio sanitario attivato 24 ore dopo l'ultimo azionamento e memorizzazione dei dati statistici. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione. Alimentazione tramite unità con alimentatore di rete 6,75 V / 12 V DC o tramite componenti di sistema AQUA 3000 open.

#### Dati tecnici

Raccordi supplementari

No

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Si

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.15 l/s

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

0.15 l/s

Circolazione

No

A3000 open-compatibile

Si

Connessione alla gettoniera

VIA-EM

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

24 ore dopo l'ultimo intervento

Durata erogazione regolata ex fabbrica

30 Seconds

con filtro

Si

Tempo di flussaggio regolabile

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato elettronico

per doccetta

Si

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Si

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G 1/2 B

Meccanismo di bloccaggio

TOP-NONCERAMIC

Materiale della copertura

Ottone

Materiale connessioni

Ottone

Tempo massimo di flusso


255 Seconds

Pressione portata minima

1 bar


Durata minima erogazione	1 Seconds
Tipologia della miscelazione	Con termostato
Parametrizzazione	Telecomando
Connessione dell'alimentazione elettrica	6,75 / 12 VDC / A3000 open
Posizione della connessione elettrica	Dal retro
Consumo elettrico	1.5 Voltampere
ATT-WS-POWTYPE	TRANSFORMER
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	Si
Tubazione dreaanaggio doccia	No
Isolamento sonoro	No
Finitura della superficie esterna	Cromato
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	Si
ATT-WS-TRANSFORMER	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Funzionamento a sensore
Tipologia del sensore	Sensore opto-elettronico
Tipologia doccia	Montaggio a parete
Volume di flusso bypass	0.05 l/s
Flusso volumetrico a 3 bar	0.23 l/s
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Posizione della connessione idrica	Dal retro
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

#### Accessori necessari




**Traversa di montaggio per miscelatori a parete F5**

**2030071303**  
F5BTX002



**Alimentatore multiple 7 - 12V DC**

**2030039477**  
ACEX9001



**Cavo di prolunga 5 m**

**2030043814**  
ACEX9010

#### Accessori opzionali

## KWC

Miscelatore elettronico a parete con termostato F5E-Therm

Modell-Linie: F5E | F5ET2006

Rubinetterie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia



Telecomando bidirezionale

**2030036654**  
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

**2030036849**  
ACEX9004



Doccetta manuale

**2030051216**  
ACXX2007




Asta per doccetta

**2030051217**  
ACXX2008



Unità di disinfezione termica per miscelatori F5E-Therm


**2030039541**  
ACET9001



Modulo elettronico EM5 per docce

**2030041918**  
ACET2001

## Pezzi di ricambio




Piastra di copertura

**2030003258**  
EAQLT0002




Leva di selezione temperatura

**2030050541**  
ASXT9004



Arresto temperatura per leva

**2030003296**  
EAQLT0003



Parte funzionale termostatica



**2030003300**  
EAQLT0004

## KWC

Miscelatore elettronico a parete con termostato F5E-Therm

Modell-Linie: F5E | F5ET2006

Rubinerie per doccia | Rubinetterie elettroniche per doccia



Sensore, ID 12/00001

**2030041460**  
ASET2001

Cartuccia della valvola magnetica

**2030003033**  
EAQFU0001

Kit di montaggio

**2030003401**  
EAQLT0009

Rosetta filettata

**2030046777**  
ASXX9003