

KWC-No.

2030040074

F3S-Mix Samozamykająca bateria jednouchwytywa z mieszaczem DN 15 do podtynkowego montażu w puszcze systemowej, do natrysków. Samozamykający kartusz mieszacza, sterowany hydraulicznie, konstrukcja beztłokowa, zamykający się samoczynnie, bezstopniowa regulacja czasu wypływu wody. Z regulowanym ogranicznikiem temperatury. Do podłączenia do

cieplej i zimnej wody. Całość wykonana z metalu, elementy widoczne z powłoką chromowaną na wysoki połysk. Ramka z uszczelką profilowaną, panel przedni ze stali szlachetnej 190 x 245 mm z zakrytym mocowaniem na śruby, chromowana rozeta z tworzywa sztucznego, zawór zwrotny i sitka. Regulacja głębokości 25 mm.

Dane techniczne

| |
|--|
| Dodatkowe połączenia |
| ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER |
| ATT-WS-BUILTINMODEL |
| Normatywny wypływ zimnej wody |
| Normatywny wypływ ciepłej wody |
| Cyrkulacja |
| Połączenie z dozownikiem odplątnięcia wody |
| Wysokość pokrywy |
| Szerokość pokrywy |
| z filtrem |
| Czas przepływu możliwy do ustawienia |
| Zasada funkcjonowania |
| do główki prysznicowej |
| Płukanie higieniczne |
| Średnica nominalna |
| Średnica dopływu |
| Mechanizm blokujący |
| Materiał obudowy |
| Materiał złączki |
| Maksymalny czas przepływu |
| Wymagane ciśnienie robocze |
| Minimalny czas przepływu |
| Sposób mieszania |
| ATT-WS-ROSETTES |
| Wyłączenie awaryjne |

| |
|------------------------------|
| Nie |
| Tak |
| FINISHING |
| 0,15 l/s |
| 0,15 l/s |
| Nie |
| Niemożliwe |
| 245 mm |
| 190 mm |
| Tak |
| Tak |
| Samozamykający hydraulicznie |
| Nie |
| Nie |
| DN 15 |
| G 3/4 B |
| TOP-NONCERAMIC |
| Stal szlachetna |
| Mosiądz |
| 35 Sekundy |
| 1 bar |
| 5 Sekundy |
| Tak |
| Tak |
| Nie |

KWC



F3S-Mix Samozamykająca bateria podtynkowa z mieszaczem

Modell-Linie: F3S | F3SM2004

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

| | |
|-------------------------------------|--|
| Rura spustowa prysznicza | Nie |
| Izolacja akustyczna | Nie |
| Wykończenie powierzchni obudowy | Matowe |
| Wykończenie powierzchni | Chromowany |
| Wykończenie powierzchni montażowej | POLISHED |
| ATT-WS-TEMPERATURELIMIT | Tak |
| Dezynfekcja termiczna | Nie |
| ATT-WS-TRANSFORMER | Nie |
| Rodzaj montażu | Instalacja podtynkowa w puszcze montażowej |
| Rodzaj obsługi | Obsługa ręczna |
| Rodzaje natrysków | Złącze podtynkowe |
| Przepływ objętościowy przy 3 barach | 0.25 l/s |
| Podłączenie wody | THREAD |
| Akcent kolorystyczny | Chromowany wygląd (błyszczący) |
| Kolor podstawowy | STAINLESSSTEEL |

Niezbędne akcesoria



R3 Puszka systemowa KWC do baterii podtynkowych z mieszaczem

2030036141
F3BX2001

R5 Puszka systemowa do podtynkowych baterii z mieszaczem

2030028990
F5BX2001

Akcesoria opcjonalne



Zestaw przedłużający do F3S-Mix

2030046031

KWC

F3S-Mix Samozamykająca bateria podtynkowa z mieszaczem

Modell-Linie: F3S | F3SM2004

Armatura natryskowa | Armatura natryskowa

ACSM2002

Części zamienne




Pokrętko

2030046771
ASSM9003




Element funkcyjny

2000104352
ESHOW0001



Panel ze stali szlachetnej

2030046772
ASSM2001



Rama montażowa

2030045472
ASXX9004



Środek do czyszczenia i pielęgnacji produktów ze stali szlachetnej CHROMOL

2000105091
ZWSPLO023



Zestaw pielęgnacyjny do stali szlachetnej

2000109019
ZWSPLO024