


KWC F5S-Therm

Miscelatore termostatico temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5ST1006

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate



KWC-No.

2030040243

Sporgenza 195 mm

2030040242

Proiezione 135 mm

2030040288

Proiezione 255 mm

Proiezione bocca

195 mm

135 mm

255 mm

F5S-Therm Miscelatore termostatico temporizzato DN 15 per installazione a parete con bocca orientabile e bloccabile, per lavabo. A comando idraulico, da collegare all'acqua calda e fredda. Con dispositivo per unità igienica opzionale per l'esecuzione del flussaggio sanitario automatico, e la memorizzazione dei dati statistici. Cartuccia temporizzata FRAMIC a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione, con tecnologia a dischi ceramici, funzionamento indipendente dalla pressione di esercizio grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Termostato con impugnatura

in metallo e blocco temperatura regolabile, con possibilità di eseguire una disinfezione termica manuale. Alloggiamento Safe-Touch a prova di scottature. Costruzione interamente metallica in ottone cromato. Aeratore laminare con regolatore di portata integrato, 6,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Bocca di erogazione 255 mm., flussaggio sanitario attivato, intervallo fisso di 24 ore. Comunicazione e variazione dei parametri tramite telecomando bidirezionale disponibile in opzione.

Dati tecnici

con valvola/e anti-ritorno

Si

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

0.07 l/s

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

0.07 l/s

A3000 open-compatibile

No

Disinfezione termica regolata ex fabbrica

intervallo fisso 24 ore

De-pessurizzato

No

con filtro

Si

Tempo di flussaggio regolabile

Si

Principio di funzionamento

Temporizzato idraulico

Risciacquo igienico

Si

Diametro mandata

DN 15

Dimensione mandata

G 1/2 B

Meccanismo di bloccaggio

Parte superiore in ceramica

Materiale connessioni

Ottone

Tempo massimo di flusso

35 Seconds

Pressione portata minima

1 bar

Durata minima erogazione


5 Seconds

Tipologia della miscelazione

Con termostato

Quantità batterie

1



KWC F5S-Therm

Miscelatore termostatico temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5ST1006

Rubinerterie per bagni | Rubinerterie temporizzate

Parametrizzazione

Comando per scarico
Connessione dell'alimentazione elettrica
Consumo elettrico
Tipo di alimentazione
Sistema protettivo IP
con rosette/piastra di copertura
Interruzione di sicurezza
Isolamento sonoro
Bocca
Proiezione bocca
Finitura della superficie
Finitura superficiale del raccordo
Arresto della temperatura
Disinfezione termica
con trasformatore/ adattatore per rete
Tipo batterie
Tipo di montaggio
Funzionamento
Tipologia del sensore
Tipologia sapone
Flusso volumetrico a 3 bar
Collegamento all'acqua
Colore accento
Colore di base
teamNumber

Telecomando

No
Batteria da 6 V
1.5 Voltampere
Batteria
59K
Si
No
No
ROTATING-BOT
255 mm
Cromato
specchio
Si
Disinfezione termica manuale
No
CR-P2
Installazione a parete
Comando manuale
Sensore opto-elettronico
Beverino
0.1 l/s
Connessioni S
senza
Aspetto cromato (lucido)
0

Accessori opzionali



Telecomando bidirezionale

2030036654
ACEX9005



Telecomando con 2 funzioni

2030036849
ACEX9004



Alloggiamento aeratore

2000104778
ZTAPS0005

Pezzi di ricambio

KWC F5S-Therm

Miscelatore termostatico temporizzato

Modell-Linie: F5S | F5ST1006

Rubinerie per bagni | Rubinetterie temporizzate




Piastra di copertura

2030003258
EAQLT0002



Leva di selezione temperatura

2030050541
ASXT9004




Arresto temperatura per leva

2030003296
EAQLT0003



Parte funzionale termostatica

2030003300
EAQLT0004



Rosetta filettata

2030046777
ASXX9003



Kit di montaggio

2030003401
EAQLT0009



Strainer seal 24 x 17 x 2.5 mm

2000104706
ASXX9011



Tappo cromato

2030053006
ASXX9004



Cappuccio a pressione

2030050542
ASST9001



Anello di sicurezza

2030048357
ASSX9003



Cartuccia temporizzata FRAMIC

2030046145
ASSX9001



Regolatore del getto

2030012352
ETAPS0037

KWC F5S-Therm

Miscelatore termostatico temporizzato


Modell-Linie: F5S | F5ST1006

Rubinerie per bagni | Rubinetterie temporizzate



Bocca orientabile, 160 mm

2030032815
ASXX1002



Cartuccia elettrovalvola

2030045522
ACXX9002




Alloggiamento batteria

3600002063
ACEX9023



Batteria al litio da 6 V

2000104846
EPRTR0008




Sensore, ID 81/00001

2030041485
ASLM9001



Lamina

2030053034
ASET2010



Unità igienica per miscelatori F5S-Therm

2030041162
ACST9001



Hexagonal socket wrench

2030047722
ACEX9011