


KWC F5S-Mix

Miscelatore temporizzato, a parete

Modell-Linie: F5S | F5SM1008

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate



KWC-No.

2030032992
Sporgenza 195 mm

2030032991
Proiezione 135 mm

2030040314
Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min., proiezione 135 mm

2030040316
Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min., proiezione 195 mm

2030040317
Versione con aeratore con regolatore di portata integrato 3,0 l/min., proiezione 255 mm

Proiezione bocca

195 mm

135 mm

135 mm

195 mm

255 mm

Flusso volumetrico a 3 bar

0.1 l/s

0.1 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

0.05 l/s

Miscelatore temporizzato monocomando F5S-Mix DN15, installazione a parete, con bocca orientabile e bloccabile, per lavabo. Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC, a comando idraulico, esente da manutenzione e stagnazione con tecnologia a dischi ceramici, funzionamento indipendente dalla pressione di esercizio grazie alla sua modalità costruttiva priva di contatto con l'acqua. Durata di flusso regolabile in continuo. Con

blocco temperatura massima, regolabile. Connessioni ad acqua calda e fredda. Costruzione interamente metallica in ottone cromato. Aeratore laminare con regolatore di portata integrato, 3,0 l/min. Con allacciamenti regolabili e bloccabili dotati di valvole antiritorno e filtri, completamente a scomparsa grazie alle rosette da avvitare regolabili in profondità. Bocca di erogazione 135 mm.

Dati tecnici

ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua fredda

Calcolo volume d'erogazione dell'acqua calda

A3000 open-compatibile

De-pressurizzato

con filtro

Tempo di flussaggio regolabile

Principio di funzionamento

ATT-WS-HYGIENE-FLUSH

Diametro mandata

Dimensione mandata

Meccanismo di bloccaggio

Materiale connessioni

Tempo massimo di flusso

Pressione portata minima

Durata minima erogazione

Si

0.07 l/s

0.07 l/s

No

No

Si

Si

Temporizzato idraulico

No

DN 15

G 1/2 B

TOP-CERAMIC

Ottone

35 Seconds

0.5 bar

5 Seconds



KWC F5S-Mix

Miscelatore temporizzato, a parete

Modell-Linie: F5S | F5SM1008

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate

Tipologia della miscelazione	Si
ATT-WS-POPOPWASTESET	No
ATT-WS-ROSETTES	Si
Interruzione di sicurezza	No
Isolamento sonoro	No
bocca	ROTATING-BOT
Proiezione bocca	135 mm
Finitura della superficie	Cromato
Finitura superficiale del raccordo	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Si
Disinfezione termica	No
Tipo di montaggio	Installazione a parete
Funzionamento	Comando manuale
Tipologia sapone	Beverino
Flusso volumetrico a 3 bar	0.05 l/s
Collegamento all'acqua	Connessioni S
Colore accento	senza
Colore di base	Aspetto cromato (lucido)

Accessori opzionali



Alloggiamento aeratore

2000104778

ZTAPS0005

Pezzi di ricambio



KWC F5S-Mix

Miscelatore temporizzato, a parete

Modell-Linie: F5S | F5SM1008

Rubinerie per bagni | Rubinerie temporizzate

Rosetta filettata

2030046777
ASXX9003



Kit di montaggio

2030003401
EAQLT0009




Cappuccio a pressione della manopola

2030050753
ASSM9004



Blocco temperatura

2030046189
ASSM9002



Anello di sicurezza

2030048357
ASSX9003



Cartuccia di miscelazione temporizzata FRAMIC

2030046185
ASSM9001

Aeratore 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008



Bocca orientabile, 40 mm

2030049950
ASXX1009

Tappo cromato

2030053006
ASSX9004