


KWC F5S-Mix Zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM1009
Kranen | Zelfsluitende kranen



KWC-No.
2030032992 Projection 195 mm
2030032991 Projection 135 mm
2030040314 with projection 135 mm and aerator with flow regulator 3.0 l/min
2030040316 with projection 195 mm and aerator with flow regulator 3.0 l/min
2030040317 with projection 255 mm and aerator with flow regulator 3.0 l/min

Langte uitloop
195 mm
135 mm
135 mm
195 mm
255 mm

Volumestroom bij 3 bar
0.1 l/s
0.1 l/s
0.05 l/s
0.05 l/s
0.05 l/s

F5S-Mix zelfsluitende wandkraan DN 15 als eengreepsmengkraan voor wandmontage met vergrendelbare zwenkuitloop, voor wastafels. Zelf sluitende FRAMIC-mengpatroon, hydraulisch gestuurd, onderhoudsarm en stagnatievrij, met keramische schijftechniek, automatisch sluitend, onafhankelijk van de stromingsdruk dankzij de constructie met gescheiden kamers. Stroomingstijd traploos instelbaar. Met instelbare en tegen

doordraaien beveiligde temperatuuranslag. Voor aansluiting op warm en koud water. Volledig uitgevoerd in metaal, messing gepolijst verchromd. Perlator met geïntegreerde debietregelaar 3.0 l/min. Met verstelbare en afsluitbare aansluitingen met terugslagbegrenzers en zeven, volledig afgedekt door in diepte verstelbare schroefrozetten. Uitloopsprong 195 mm.

Technical Data
ATT-WS-BACKFLOWPREVENTER
Debiet koud water
Debiet warm water
A3000 open-compatibel
Drukloos
met filter
Instelbare looptijd
Werkingsprincipe
Hygiënespoeling
Diameter nominaal
Inlaat omvang
Vergrendelmechanisme
Materiaal montage
Maximale looptijd
Minimum dynamische druk
Minimale looptijd
Type menging
ATT-WS-POPUPWASTESET

Ja
0.07 l/s
0.07 l/s
Neen
Neen
Ja
Ja
Hydraulisch zelfsluitend
Neen
DN 15
G 1/2 B
TOP-CERAMIC
Messing
35 Seconden
0.5 bar
5 Seconden
Ja
Neen



KWC F5S-Mix Zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM1009
Kranen | Zelfsluitende kranen

ATT-WS-ROSETTES	Ja
Veiligheidsuitschakeling	Neen
Geluidsisolatie	Neen
uitloop	ROTATING-BOT
Lengte uitloop	195 mm
Oppervlaktebehandeling	Verchroomd
Montageoppervlak	POLISHED
ATT-WS-TEMPERATURELIMIT	Ja
Thermische desinfectie	Neen
Type montage	Wandmontage
Type bediening	Manuele werking
Type kraan	Dienstkraan
Volumestroom bij 3 bar	0.05 l/s
Wateraansluiting	S-verbindingen
Accentkleur	zonder
Basiskleur	Chroom-look (glanzend)

Optionele toebehoren



Diefstalbestendige perlator

2000104778
ZTAPS0005

Reserve onderdelen



Schroefrozet

2030046777

Montageset

2030003401

Drukdop van handvat

2030050753

Temperatuurstop

2030046189

KWC F5S-Mix Zelfsluitende wandkraan

Modell-Linie: F5S | F5SM1009
Kranen | Zelfsluitende kranen

ASXX9003



Veiligheidsring

2030048357
ASSX9003

EAQLT0009



FRAMIC Zelfsluitende mengpatroon

2030046185
ASSM9001

ASSM9004



Perlator 3,0 l/min

2030041424
ASXX1008

ASSM9002



Zwenkuitloop, 100 mm

2030049953
ASXX1010



Stop verchromd

2030053006
ASSX9004